

蓄水池防渗500g两布一膜防水土工布 引水渠短纤复合土工膜

产品名称	蓄水池防渗500g两布一膜防水土工布 引水渠短纤复合土工膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	3.70/平方米
规格参数	规格:500g 幅宽:1-6m 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

产品详情

复合土工膜是有无纺土工布和PE膜按照一定的比例，通过烘箱热压或淋膜流延复合工艺而制成的一种复合型防水材料。其特点是土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化作用。采用热熔焊接处理做防渗漏。一般采用热焊接方法,PE膜相连的表面加热处理，使之表面熔化，然后通过压力，使之熔合成一体。对于铺设好的复合土工膜,边缘接缝处要求不能有油污,水份,尘土等.焊接前要调整好接缝处两幅边PE单膜,使之搭接一定的宽度,搭接宽度一般为10-15cm，且要求平整,无折皱情况的出现。边铺膜边盖保护层土料。回填保护层及砌筑块石护面时，一定要轻放，以免撞破复合土工膜。

复合土工膜的锚固

1，锚固沟用于固定复合土工膜和保护层土工布。铺设保护层土工织物时，立即用混凝土板压制。周围挖掘宽40公分，深40公分的锚固沟，为复合土工膜的锚固做准备。

2，为了复合土工膜的稳定性和防止滑动，在斜坡中心增加了缓冲平台，平台上安装了锚固沟，以减小复合土工膜的下拉力，提高稳定性。由于实际地形的特点，本工程缓冲平台锚固沟又小又窄，施工中应特别注意。

3，锚固沟顶部设置拦洪沟。洪水拦截沟渠被挖掘出来以转移外部雨水，从而防止水直接进入填埋场。