

压力变送器 MB300

产品名称	压力变送器 MB300
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

产品概述MB300通用压力变送器采用进口压力传感器作为信号测量元件，内置处理电路将传感器毫伏信号转换成标准电流、电压信号输出，可直接与计算机、控制仪表、显示仪表等相连。选用高稳定性和高可靠性的压阻式压力传感器和高性能的变送器专用电路，整体性能稳定可靠，可进行远距离信号传输。该系列产品采用一体化全不锈钢结构，实现了全固态设计，安装方便，具有极高的抗振性和抗冲击性；并有多种外形、多种接口形式和多种引线方式，能够限度的满足客户的需要，适用于各种测量控制设备的配套使用。产品特点 高性价比、全不锈钢结构 多种信号输出可选
量程范围宽，可测量表压、绝压 多种输出信号可选 抗干扰、抗冲击、抗振动
零点、满程可调校 可选配数显模块技术指标测量范围：-100KPa...0~1KPa...300MPa压力类型：表压、绝压、密封式表压供电电压：24VDC、12VDC输出信号：4~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、RS485、HART补偿温度：-10~70 工作温度：-20~85 储存温度：-40~125 零点温漂： $\pm 1.5\%$ FS灵敏度温漂： $\pm 1.5\%$ FS过载能力：150%F.S综合精度：0.1、0.25、0.5级可选负载能力：750（24VDC、4-20mA）稳定性： $\pm 0.2\%$ F.S/年相应时间：1ms绝缘能力：100M /250VDC EMC浪涌：(IEC61000-4-5)2KVE MC静电：(IEC61000-4-2)接触放电8KV，空气放电15KV产品材质：螺纹进压头为304，内部传感器为316L介质兼容：与不锈钢兼容的各种气体、液体防护等级：IP65