

DMZ673H-10P 气动对夹式暗杆刀型闸阀、常开常闭刀型闸阀

产品名称	DMZ673H-10P 气动对夹式暗杆刀型闸阀、常开常闭刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	型号:DMZ673X、F-10P 性能:耐磨 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673X、F-10P、DMZ673H-10P 气动对夹式暗杆刀型闸阀、常开常闭刀型闸阀驱动方式：手动，链轮，电动，气动，液动，伞齿轮，电控液动和气液动等驱动方式。刀型闸阀外形：明杆，暗杆两种。刀型闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等。刀型闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

DMZ673H-10P 气动对夹式暗杆刀型闸阀、常开常闭刀型闸阀产品特点：

1. 刀形、浆液闸阀有暗杆和明杆两种；有单面密封结构和双面密封结构，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，密封圈采用平面浮动式，球弧浮动式金属密封结构，闸板与金属阀座之间是无间隙启闭，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有很大的剪切力及自洁功能，同时具有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。
2. 阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得理想密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨损、不沾渣防堵措施完善、便于维修、使用寿命长。
3. 刀形、浆液闸阀内部可制成V形、三角形、U形通道。V型闸板可作为调节控制使用，连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、增强聚四氟乙烯软密封。
4. 采用活塞式气动执行器，以压缩空气为动力，接受电-气阀门定位器或电磁阀输入的气源压力信号，将此压力作用在活塞上产生推力，并使推杆位移，实现直线运动。

5. 适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。适用温度；软密封：（四氟乙烯 150）、（聚胺脂 80），硬密封：425。工作压力：0.6~1.6MPa，公称通径：DN40~DN900mm。

DMZ673H-10P 气动对夹式暗杆刀型闸阀、常开常闭刀型闸阀可选附件

序号	
1	单或双控电磁阀
2	
3	气源处理
4	

主要零部件材质

阀体、上盖	
阀板	
阀杆	
密封圈	

DMZ673H-10P 气动对夹式暗杆刀型闸阀、常开常闭刀型闸阀主要性能规范

公称压力	PN1.0
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封
适用介质	糖浆、纸浆、污水、

DMZ673H-10P 气动对夹式暗杆刀型闸阀、常开常闭刀型闸阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360

250	68	390	350	320	840	12-M20	360
300	78	440	400	368	960	12-M20	400
350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680
900	203	1110	1050	1005	2680	28-M30	680