

广东城市轨道交通用导水隔音板检测中心

产品名称	广东城市轨道交通用导水隔音板检测中心
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

导水隔音板是一种结合了导水和隔音功能的建筑材料。它通常用于防止水声传播、减少噪声污染以及提供隔音效果。

隔音层通过吸收声波能量来降低噪声。导水层负责防止水分渗透到其他建筑结构中，

避免潮湿对周围环境影响。常用材料包括：1. 聚氨酯泡沫塑料，具有良好的隔音性能；2. 玻璃纤维棉，具有优异的吸音效果；3. 铝箔，具有防水和防潮功能；4. 高密度聚乙烯，具有优异的抗冲击性能。

根据国家标准《GB/T 19085-2008 声学 声学性能测试方法》和《GB/T 19086-2008 声学 声学性能测试方法》的要求，该产品应满足以下性能指标：1. 声学性能：降噪系数（NRC）≥0.9，吸声系数（α）≥0.9；2. 物理性能：抗压强度≥10MPa，抗冲击性能符合GB/T 19086-2008的要求；3. 防水性能：防水等级符合GB/T 19085-2008的要求；4. 防腐性能：符合GB/T 19085-2008的要求；5. 抗疲劳性能：符合GB/T 19085-2008的要求；6. 防火性能：符合GB/T 19085-2008的要求；7. 环保性能：符合GB/T 19085-2008的要求；8. 其他性能：符合GB/T 19085-2008的要求。

中钢集团拥有符合标准要求的专业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢集团的检测服务覆盖全国，为客户提供便捷、高效的检测服务。导水隔音板规格参数：1. 规格：1820*488*120mm；2. 工程名称：城市轨道交通（地铁）；3. 工程部位：隧道衬砌；4. 检测项目：1. 声学性能；2. 物理性能；3. 防水性能；4. 防腐性能；5. 抗疲劳性能；6. 防火性能；7. 环保性能；8. 其他性能。