

加厚畜牧养殖场卷帘布透明挡风保暖保温膜猪场卷帘升降布

产品名称	加厚畜牧养殖场卷帘布透明挡风保暖保温膜猪场卷帘升降布
公司名称	佛山市南海区银驰雨布雨棚贸易商行
价格	6.00/平方米
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区桂城街道夏南一村环秀亭工业区1号115室之一（住所申报）（注册地址）
联系电话	18125707143

产品详情

安装说明书：

您需要安装的帆布按预定尺寸做好后，

- 1、上边卷筒内穿一支4分管，4分管的长度要保证两端长出帆布10公分，4分管穿好后即可将其用铁丝固定于事先埋好于墙壁内的10厘圆钢上，使帆布上边先固定；帆布下边卷筒穿一支6分管，6分管穿好后要保证一端长出帆布30公分，以便于安装钢索轮，并且6分管穿好后要将帆布与6分管用橡胶套或塑胶套夹紧并用铁丝固定好，以保证卷帘机能够将帆布缠绕在6分管上安装钢索轮的方法：使钢索轮一端离开帆布3-4公分，按照钢索轮上两端孔的位置在6分管上钻两个同样的孔，再用螺栓将钢索轮固定在6分管上，但钢索轮安装方法要根据钢索轮上螺旋的旋向来确定
- 2.卷帘机固定在猪舍的墙壁上，高度要合适，便于以后操作，而且固定要可靠，保证使用安全
- 3.将滑轮安装在钢索轮的正上方，4分管的上面，固定于墙上，要牢固可靠
- 4.钢索的缠绕方法：先将钢索的一端固定在卷帘机转轮上，用卷帘机上的螺钉将钢索夹紧，保证使用的安全，但在卷帘机的转轮上不要缠绕多余的钢索；将钢索拉紧从上方的滑轮绕过，下来后开始从钢索轮的内侧（靠近帆布的一侧）绕起，注意：缠绕时钢索轮的一端要留3-4环不缠钢索，为保证帆布从墙的外面向上卷起，钢索要从钢索轮未靠到墙的一端开始缠绕，如果卷帘机安装在帆布的左侧，则钢索沿钢索轮的螺旋逆时针缠绕，如卷帘机安装在帆布的右侧，则钢索沿钢索轮的螺旋顺时针缠绕，当钢索绕到钢索轮中心时，从钢索轮中心的螺钉再绕过半圈，然后再从中心开始向钢索轮另一端缠绕，后注意：在钢索轮靠近帆布一端所绕的圈数要少于另一端1圈，再将钢索拉紧；后将钢索的另一端牢固在地面上。从设计上借鉴外国进口设备双向自锁结构，可以使你的升降操作达到随心所欲。所有零配件均采用***数控机床加工，确保卷帘机配件加工精度与质量，同时也提高了生产力水平，真正实现没有售后服务是好的售后服务。