

渭南西门子1200PLC代理商

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 渭南西门子1200PLC代理商 |
| 公司名称 | 浙江湘优自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块 |
| 公司地址 | 浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址） |
| 联系电话 | 15355512623 15355512623 |

产品详情

渭南西门子1200PLC代理商 机架的设计 机架由以下元件组成：

固定轨，带有用于固定模块的螺栓和用于安装机架的横向沟槽

塑料部件，在将模块旋转到位时还可起导向作用 背板总线、I/O

总线和带有总线连接器的通讯总线(根据需要) 局部接地的连接 下图给出了机架(UR1)的机械配置 表格

5-42 模拟量输出模块的参数 参数 数值范围 缺省设置 1 参数类型 适用范围 输出 输出类型 禁用 电压

电流 U 静态 通道 输出范围 有关输出通道的可组态测量范围的信息，请参见相关模块说明 cULus 认证

说明 铭牌上的标识指示针对您的产品所发布的 cULus 认证 它不需要授权 如果存在错误 OB，则会启动它

有关不同模拟量模块的基本转换时间和附加处理时间的信息，请参见相关模块的规范 电缆 的实际长度在

IM 463-2 中设置 所以不会存储发生的任何故障 如果 IM 467 FO

是光纤网络中的最后一个节点，必须用堵塞器将空闲的光缆接口封闭(交付 IM 467 FO

时这些堵塞器已就位) 表格 5-48 SM 431；AI 8 x 14 位的参数 参数 值范围 缺省设置 1 参数类型 范围 诊断

断线 是/否 否 静态 通道 测量 模拟量模块 5.20 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x 14

位(6ES7431-1KF10-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 279 参数

值范围 缺省设置 1 参数类型 范围 测量方法 禁用 U 电压 U 静态 通道 4DMU 电流(4 线制传感器)

2DMU 电流(2 线制传感器) R-4L 电阻(4 线制连接) R-3L 电阻(3 线制连接) RTD-4L 热电阻 (线性，4 线制

连接) RTD-3L 热电阻 (线性，3 线制 连接) TC-L 热电偶(线性) 测量范围 有关输入通道可组态测量

范围的信息，请参见“ SM 431; AI 8 x 14 位的测量方法和测量范围 ”一章

[渭南西门子触摸屏代理商](#)