

桥式摆闸，立式摆闸，不锈钢摆闸，烤漆摆闸，小区摆闸，工厂考勤

产品名称	桥式摆闸，立式摆闸，不锈钢摆闸，烤漆摆闸，小区摆闸，工厂考勤
公司名称	深圳市通达智科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华油松路顺景大厦A栋3楼
联系电话	0755-23462586 13312968250

产品详情

[桥式摆闸](#)，[立式摆闸](#)，[不锈钢摆闸](#)，[烤漆摆闸](#)，[小区摆闸](#)，[工厂考勤摆闸](#)

技术参数：1、设备简介智能摆闸是经过多年精心开发、研制、生产的智能化通道管理设备，是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的LED计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。智能摆闸能方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合 详细介绍：2、功能及特点 2.1标准产品功能特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步可调（针对双摆情况）；
- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
- 8) 可与多种读卡设备相挂接；
- 9) 单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
- 10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 11) 延时自动复位，系统默认为开启后10秒自动复位；
- 12) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

2.2可扩展功能：
1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；2) 计数功能；3) 红外复位功能；
4) 机箱加长，摆臂加长等。3、主要结构和配置 标准机箱1个 摆臂1个 控制板1套 方向指示板1个 变压器1个 电机1个 4、标准技术参数 机箱材料：国产标准304号不锈钢

机箱尺寸：长1200*宽280*高1000（MM）（标准） 摆臂长：600-900mm 重量：60Kg

摆臂传动角度：180度 摆动方向：单向或双向 工作电压：AC220 ± 10% V/50 ± 10% HZ

驱动电机：直流有刷电机 200W/24V 输入接口：

干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 10mA 通信接口：RS485标准
距离 1200米 LED指示灯：1个 读卡窗：2个 通行速度：

40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） 闸门开、关时间：2-3秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒 出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-10 —— 50 相对湿度： 90%，不凝露 适用范围：

车站、、码头、旅游景点进出口通道管理 会展、游泳馆等验票通道管理

企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制

售后服务承诺:我们以最优的品质、最合理的价格和最好的服务为宗旨，在同行业中具有最优性价比。以“信誉、品质和服务”为我们的最高目标，愿与您共同合作，共享双赢，深圳通达智！携手共创安防事业美好未来！通达智主营：全高栅栏旋转门转闸/120度十字旋转门翼闸/全自动十字转闸/挡闸/桥式高档翼闸/立式翼闸/桥式尖脚翼闸/桥式圆弧斜角翼闸/摆闸桥式斜角摆闸/圆柱斜面摆闸/立式摆闸/桥式直角摆闸/高档箱式摆闸/桥式豪华三辊闸/桥式圆弧三辊闸/立式三辊闸/桥式八角三辊闸/桥式蝶形三辊闸/桥式斜角三辊闸/一字闸/一辊闸/平移闸/高速闸/桥式圆弧高速闸/超市出入口器/超市手动闸/超市摆闸/无障碍通道系统/工地管理系统/道闸/停车场/会员消费管理系统/门禁考勤系统/一卡通管理系统/系统配置产品。