

# 供应 300B-LT2 PA66德国Almaak

产品名称	供应 300B-LT2 PA66德国Almaak
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

## 产品详情

### Anjatech PA6.6 300B-LT2|PA66|almaak

6 300B-LT2 | PA66 |almaak

机械性能(机械性能(Mechanical properties))	值(Value)	单位(Unit)
ISO数据		
拉伸模量(Tensile Modulus)	3000	MPa
屈服应力(Yield stress)	70	MPa
屈服应变(Yield strain)	6.5	%
简支梁冲击强度(Charpy impact strength) (+23 ° C)	N	kJ/m
简支梁缺口冲击强度(Charpy notched impact strength) (+23 ° C)	13	kJ/m
热性能(热性能(Thermal properties))	值(Value)	单位(Unit)
ISO数据		
熔化温度(熔化温度(Melting temperature)) (10 ° C/min)	255	° C
维卡软化温度 ( 50 / h的50N ) Vicat softening temperature	230	° C
Burning behav. at 1.5 mm nom. thickn.	HB	class
厚度测试(Thickness tested)	1.6	mm
其他属性(Other properties)	值(Value)	单位(Unit)
ISO数据		
吸水率(Water absorption)	8.5	%
吸湿性(Humidity absorption)	2.5	%
密度(Density)	1110	kg/m

CharacteristicsDelivery formNatural ColorSpecial CharacteristicsHigh impact or impact modifiedRegional AvailabilityEuropeDisclaimerCopyright M-Base .

本公司长期供应 PA66（聚酰胺双6）塑胶原料产品

PA66 广州金发 RG151 RD

PA66 广州金发 RG251 BK

PA66 广州金发 RG301 GY

PA66 广州金发 RPG25

PA66 广州金发 RPG25 RD

PA66 广州金发 C112

PA66 广州金发 G15N

PA66 广州金发 G30-BK001

PA66 广州金发 RG301 BK001

PA66 广州金发 G13 BK

PA66 广州金发 RG201

PA66 广州金发 RG201 KA528

PA66 广州金发 RG251

PA66 广州金发 RG251 KA650