

长沙图书馆平移闸 | 郴州湘南学院平翼门

产品名称	长沙图书馆平移闸 郴州湘南学院平翼门
公司名称	深圳市通达智科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华油松路顺景大厦A栋3楼
联系电话	0755-23462586 13312968250

产品详情

[长沙图书馆平移闸](#) | [郴州湘南学院平翼门](#)

平移翼闸是一款升级产品，功能强大。它很好地解决了商场摆闸只能单向通行的特点，应用场地更广、可扩展性更强，标配功能：双向开闸、双向延时复位；也可扩展同一样功能

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步可调（针对双摆情况）；
- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
- 8) 感应或延时自动复位，标准为开启后5秒（可调）自动复位；
- 9) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求

二、技术参数：
标配功能：双向开闸、双向延时复位；也可扩展同一样功能

1. 结构：304号/2.0和1.0不锈钢外壳

2. 主柱直径：168mm 3. 重量：40Kg 4. 摆臂长：500mm-900mm 5. 摆臂最大承受力：30Kg

6. 摆臂传动角度：180度 7. 摆动方向：双向 8. 工作电源：AC220 ± 10%V/50 ± 10%HZ

9. 驱动电机：直流有刷电机（24V）

10. 输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 10mA

11. 通信接口：RS485标准通信距离 1200米 12. 通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

13. 闸门开、关时间：1-2秒 14. 上电后进入通行状态所需时间：3秒 15. 出现故障后的自动复位时间：10秒

16. 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-10 — 50 相对湿度：90%，不凝露

三、安全配置：
主柱1根 摆臂1个 控制板1套 变压器2个 电机1个 机芯及传动部分1套

售后服务承诺：我们以最优的品质、最合理的价格和最好的服务为宗旨，在同行业中具有最优性价比。以“信誉、品质和服务”为我们的最高目标，愿与您共同合作，共享双赢，深圳通达智！携手共创安防事业美好未来！

通达智主营：全高栅栏旋转门转闸/120度十字旋转门翼闸/全自动十字转闸/挡闸/桥式高档翼闸/立式翼闸/桥式尖脚翼闸/桥式圆弧斜角翼闸/摆闸桥式斜角摆闸/圆柱斜面摆闸/立式摆闸/桥式直角摆闸/高档箱式摆闸/桥式豪华三辊闸/桥式圆弧三辊闸/立式三辊闸/桥式八角三辊闸/桥式蝶形三辊闸/桥式斜角三辊闸/一字闸/一辊闸/平移闸/高速闸/桥式圆弧高速闸/超市出入口器/超市手动闸/超市摆闸/无障碍通道系统/工地管理系统/

道闸/停车场/会员消费管理系统/门禁考勤系统/一卡通管理系统/系统配置产品。