

# 生产加工合成莫来石、莫来石骨料、莫来石细粉

产品名称	生产加工合成莫来石、莫来石骨料、莫来石细粉
公司名称	章丘市德基耐火材料厂
价格	2600.00/吨
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 ( ) 规格:0--10 ( mm ) 产地:淄博
公司地址	章丘市普集镇石棚村
联系电话	86 0533 4662308 13853343838

## 产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ( )	规格	0--10 ( mm )
产地	淄博	品牌	德基
产品类别	耐火材料	材质	硅酸铝
导热系数 ( 常温 )	0.056	等级	一级
低温弯折	--	断裂伸长率	0.1%
抗弯强度	--	抗压强度	60--80
拉伸强度	--	使用温度	1300-1600
撕裂强度	--	芯材	硅酸铝
形态	固态	形状	颗粒、细粉

该产品用优质耐火原料经特殊工艺高温煅烧而成，主晶相为柱状莫来石，构成了连续的骨架结构，其次有少量玻璃相和钛酸铝填充于莫来石晶间。该产品具有化学成份稳定、莫来石含量高、体积密度高，显气孔率低、热振稳定性好，荷重软化温度高、耐急冷急热、耐高温冲刷等性能，广泛应用于冶金、玻璃、建材、陶瓷等行业。是生产不定形耐火材料、低气孔砖、玻璃窑用砖的理想材料。可根据客户要求加工成各种粒度。

## 技术性能指标

牌号	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> (%)min	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub> (%)max	sio <sub>2</sub> (%)	显气孔率 (%) max	体积密度(g/cm <sup>3</sup> ) )min	莫来相 (%) ) min	耐火度 ( ) min
m45	45	1.5	51	2.5	2.60	65	1770
m47	47	1.3	50	2.1	2.62	65	1770
m60	58	1.8	36	2.8	2.75	75	1790

