

销售HC420/780TR冷轧双向高强钢库存充足 现货销售

产品名称	销售HC420/780TR冷轧双向高强钢库存充足 现货销售
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:1.5-12.0 特点:汽车零部件用钢 种类:热轧, 酸洗卷板
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

上海泷湃供应链管理有限公司, 作为一家的钢铁矿材厂家, 现向市场提供HC420/780TR冷轧双向高强钢, 并保证库存充足, 支持现货销售。该产品主要应用于汽车制造领域, 是宝钢和马钢的合作品牌。其酸洗板卷表面平整, 具有优异的规格和特点, 厚度范围为1.6mm至12.0mm。制作工艺经过热轧和酸洗工艺处理, 确保产品质量可靠, 适用于汽车零部件的制造。

HC420/780TR冷轧双向高强钢具有以下产品特点:

高强度: 该钢材的抗拉强度较高, 能够满足汽车零部件的强度要求。

良好的塑性: 钢材具有优异的延展性和可塑性, 有利于汽车零部件的加工和成型。优异的变形硬化指数

: 钢材在加工过程中具有较高的变形硬化指数, 可有效提高汽车零部件的强度和耐久性。优良的焊接性能:

HC420/780TR冷轧双向高强钢具有良好的焊接性能, 可满足汽车制造过程中的焊接要求。

制作该钢材的工艺流程为热轧和酸洗工艺, 通过这一制作工艺, 可保证钢材表面的光洁度和平整度。这种制作工艺还能够有效去除钢材表面的氧化物和杂质, 提高钢材的表面质量和附着力。同时, 经过酸洗处理的钢材具有较好的耐腐蚀性能。

HC420/780TR冷轧双向高强钢主要适用于汽车零部件的制造, 包括车身结构件、底盘结构件、安全气囊等关键部件。其高强度和耐久性能使得汽车在碰撞等恶劣条件下具备更好的安全性能。另外, 该钢材的优异塑性还能够提高汽车部件的成型精度和生产效率, 以满足汽车制造业对高质量零部件的需求。

销售信息:

品牌: 宝钢, 马钢 规格: 1.6mm-12.0mm 种类: 汽车零部件用钢 厚度: 1.6mm-12.0mm

制作工艺：热轧，酸洗卷板，酸洗工艺

关于HC420/780TR冷轧双向高强钢的冷知识：

常见的冷轧工艺包括单冷轧和双冷轧。单冷轧是指将热轧钢卷再次加热至钢材的临界区温度以上，然后通过辊道进行冷轧成型。而双冷轧则是将热轧钢卷经过酸洗处理后，首先进行一次冷轧，再进行再酸洗处理后的二次冷轧。双冷轧工艺可以提高钢材表面的质量和光洁度，同时还能够降低钢材的残余应力和横向尺寸偏差。

问答：

问：HC420/780TR冷轧双向高强钢适用于哪些汽车零部件的制造？

答：HC420/780TR冷轧双向高强钢适用于车身结构件、底盘结构件、安全气囊等汽车零部件的制造。