

# 酸洗卷/板 冷轧双向高强钢厂家 焊接耐磨板

产品名称	酸洗卷/板 冷轧双向高强钢厂家 焊接耐磨板
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:宝钢, 马钢 制作工艺:酸洗工艺 厚度:0.2mm-6.0mm
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

品牌：宝钢、马钢

规格：0.2-6.0mm

特点：汽车零部件用钢、热轧，酸洗卷板、酸洗工艺

种类：酸洗卷/板 冷轧双向高强钢

制作工艺：酸洗工艺

厚度：0.2mm-6.0mm

**产品特点** 高强度：大众系列汽车钢以其杰出的强度和韧性在汽车制造业中备受青睐。  
优良的耐腐蚀性：经过酸洗工艺的冷轧钢板，具有出色的耐腐蚀性能，可延长产品的使用寿命。  
的尺寸控制：采用先进的生产设备和技术，确保产品的尺寸和一致性，满足客户的需求。 生产工艺

产品采用热轧工艺生产，然后进行酸洗处理，以去除表面氧化物和杂质，提高产品表面的光亮度和质量。

### 适用用途

**汽车零部件制造**：大众系列汽车钢广泛应用于汽车制造业中的各种零部件，如车身、车门、底盘等。  
**机械制造**：由于产品具有高强度和耐腐蚀性，非常适用于机械制造领域，如机床、冲压模具等。  
**建筑领域**：产品的优异性能使其成为建筑领域中的理想材料，可用于制造建筑框架、屋面、墙体等。  
**性能** 强度高：大众系列汽车钢具有较高的屈服强度和抗拉强度，确保产品在使用过程中的安全性。  
**耐磨性好**：经过酸洗处理的冷轧钢板表面平整光滑，具有良好的耐磨性，能够抵抗外界划伤或磨损。  
**耐腐蚀性强**：产品表面经过酸洗处理后的钢板具有较好的耐腐蚀性，可在潮湿或恶劣环境下使用。

## 添加产品冷知识

冷轧双向高强钢是指采用冷轧工艺制成的钢材，具有较高的屈服强度和抗拉强度。其制作工艺包括先进行热轧，然后进行酸洗处理。酸洗工艺可去除钢材表面的氧化物和杂质，提高钢材表面的光亮度和质量。冷轧双向高强钢主要应用于汽车制造、机械制造和建筑领域，具有高强度、耐磨性好和耐腐蚀性强等特点。

厂家优势 知识和经验：作为上海泷湃供应链管理有限公司，我们拥有丰富的经验和知识，能够为客户提供相关指导和技术支持。

高品质产品：我们的产品来自宝钢、马钢等品牌，具有优良的品质和稳定的性能。

合理的价格：我们以4800.00元/吨的价格提供大众系列汽车钢，以满足客户的需求。 问答

问：大众系列汽车钢适用于哪些类型的汽车零部件制造？

答：大众系列汽车钢适用于各种类型的汽车零部件制造，包括车身、车门、底盘等。