

辰科气象目标灯

产品名称	辰科气象目标灯
公司名称	湖南辰东科技有限公司
价格	7500.00/盏
规格参数	
公司地址	长沙市桐梓坡西路229号麓谷国际工业园A6
联系电话	86-073185563265 13507451695

产品详情

CK-JQWP 气象目标物灯

产品定义 • 气象目标物（灯）全名是：气象能见度目标物（灯），又称：气象灯、目标灯、气象目标灯、气象观察目标灯，是影响人工能见度观测准确性的重要因素之一，是人工能见度观测的必要工具。 • 气象能见度定义为：视力正常的人，在当时天气条件下，能够从天空背景中看到和辨认出目标物（黑色、大小适度）的最大水平距离，气象能见度是气象要素观测中的基本项目之一，是直接影响人类生活、生产、交通的重要问题。

应用领域 广泛应用于空军、民用机场及机场净空、直升机场、农林水电等场合，主要用于人工能见度的观察，预防自然灾害，保障机场的正常安全运行。

功能特性 • 抗UV的PC材料灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。
• 铝合金材质喷涂户外防护粉的底座，结构强度高，耐腐蚀。 •

白色LED光源阵列，光强分布更均匀（360°光强误差 ±3%）。• 无线遥控开关机，定时关机，耗电省，光衰低，观测更直观准确。公用无线频道，遥控距离5-8km，满足大部分场合的应用。遥控器上显示灯具工作状态，操作更直观可靠。

类别	参数
产品型号	CK-JQWP
电源输入	AC220V（或太阳能DC24V）
功耗消耗	平均 10W,峰值200W(点亮时)
发光强度	1000cd（±3%）
光源与颜色	白光LED,2700K

光源寿命	> 10万小时,3万小时光衰 5%
发光角度	水平360° 垂直 30°
外形尺寸	210mm × 210mm × 460mm
安装尺寸	127mm × 127mm × 4-M10
防护等级	Ip65
防雷等级	10KA
遥控距离	5-8km(与环境有关)

环境温度	-55 ~ 55
参考重量	8Kg
抗风能力	80米/秒