

合成莫来石 淄博

产品名称	合成莫来石 淄博
公司名称	章丘市德基耐火材料厂
价格	1400.00/吨
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 规格:按客户要求生产 (mm) 产地:淄博
公司地址	章丘市普集镇石棚村
联系电话	86 0533 4662308 13853343838

产品详情

耐火温度	1770 ~ 2000 ()	规格	按客户要求生产 (mm)
产地	淄博	品牌	德基
产品类别	耐火防火材料	材质	硅酸铝
导热系数 (常温)	0.056	等级	一级
低温弯折	--	断裂伸长率	--
抗弯强度	--	抗压强度	150
拉伸强度	--	使用温度	1500
撕裂强度	--	芯材	硅酸铝
形态	固态	形状	颗粒、细粉

该产品用优质耐火原料经特殊工艺高温煅烧而成，主晶相为柱状莫来石，构成了连续的骨架结构，其次有少量玻璃相和钛酸铝填充于莫来石晶间。该产品具有化学成份稳定、莫来石含量高、体积密度高，显气孔率低、热振稳定性好，荷重软化温度高、耐急冷急热、耐高温冲刷等性能，广泛应用于冶金、玻璃、建材、陶瓷等行业。是生产不定形耐火材料、低气孔砖、玻璃窑用砖的理想材料。可根据客户要求加工成各种粒度。

技术性能指标

牌号	al ₂ o ₃ (%)min	fe ₂ o ₃ (%)max	sio ₂ (%)	显气孔率 (%) max	体积密度(g/cm ³))min	莫来相 (%)) min	耐火度 () min
m45	45	1.5	51	2.5	2.60	65	1770
m47	47	1.3	50	2.1	2.62	65	1770
m60	58	1.8	36	2.8	2.75	75	1790
m70	70	1.5	30	2.4	2.78	78	1790

