

新疆克拉玛依西门子1500PLC代理商

产品名称	新疆克拉玛依西门子1500PLC代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

新疆克拉玛依西门子1500PLC代理商 电源模块 3.10 电源模块 PS 407 20A (6ES7407-0RA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 70 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 PS 407 20A 技术规范
尺寸、重量和电缆横截面积 尺寸 W x H x D (mm) 重量 电缆横截面积 75x290x217 2.2 kg 3x1.5 mm²
(绞合线, 有带绝缘套环的电缆 末端套管; 只使用软电缆) 电缆直径 3 至 9 mm 输入变量 输入电压
额定值 110/230 V DC 120/230 V AC 允许的范围 88 至 300 V DC 85 至 264 V AC (宽范围输入) 电网频率
额定值 50/60 Hz 允许的范围 47 到 63 Hz 额定输入电流 120 V AC/110 V DC 时 1.5 A 230 V AC/230
V DC 时 0.8 A 冲击电流 峰值 88 A, 半值宽度 1.1 ms 泄漏电流 20 ms (重复率为 1 s), 符合 NAMUR 建议
NE 21 功耗 168 W 功率损耗 44 W 备用电流 断电时为 100 A 备用电池 (选件) 2 节 AA 锂电池, 3.6 V/2.3
Ah 保护隔离 (符合 IEC 61131-2) 是 电源模块 3.10 电源模块 PS 407 20A (6ES7407-0RA01-0AA0) S7-400
自动化系统模块数据 72 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 3.11 电源模块 PS 407 20A
(6ES7407-0RA02-0AA0) 功能 电源模块 PS 407 20A 设计用于连接到 85-264 V AC 线路电压或 88-300 V DC
线路电压, 并在次级侧提供 5 V/20 A DC 和 24 V/1 A DC 3. 将此连接器外壳安装到 721 电缆上
确保执行了断线检查 为确保执行断线检查, 需要有一个包含 18 到 56 k 电阻的外部传感器电路
输出值限制在 0 mA 这意味着中断反应时间得到延长, 从而相
应增加了优先级更高之中断以及具有相同优先级在之前调用之中断(排队)的程序执行时间 H D D
两块电池都正常 热电偶参比端补偿电路 如果选择 “通道 0 上的
RTD ” 作为热电偶参比端补偿的参比端, 则下列内容适用: 表格 5-65 通过 SM 431; AI 16 x 16 位通道 0
上的 RTD 进行参比端补偿 参比端参数 可用于通道 n 条件 通道 0 上的 RTD 2 到 15 必须在通道 0
上连接并组态一个线性化电阻温度计, 并在气候范围内组态并连接一个 3 线或 4 线制连接 C1 LED (绿色)
线 1 (通过前连接器 X1, 连接 1)正常 通过将 M-和 MANA 互连, 可提高
在严重干扰的测量环境下模块的抗干扰性 为防止通讯活动给程序执行带来太多的负载, 可在 STEP 7
中分配参数时设置由通讯所引起的允许循环负载

[新疆克拉玛依西门子1200PLC代理商](#)