

LONGLITE台湾长春 PBT 1100-S600阻燃等级: HB 热变形温度: 155 ° C

产品名称	LONGLITE台湾长春 PBT 1100-S600阻燃等级: HB 热变形温度: 155 ° C
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

长春PBT是一种优质的塑胶原料型号，由LONGLITE PBT 1100-S600制成。它具有出色的阻燃性能和缺口冲击强度，热变形温度高达155 ° C，适用于各种应用领域。作为塑胶原料厂家，我们在生产过程中严格控制质量，确保产品符合。

以下是长春PBT的主要特点和优势：

1. 阻燃等级：长春PBT具有HB级别的阻燃性能，符合安全标准，能够减少火灾的发生和蔓延。
2. 缺口冲击强度：长春PBT的缺口冲击强度达到5.5 kJ/m，具有出色的耐冲击性，能够承受各种外部冲击力，保护产品的完整性。
3. 热变形温度：长春PBT具有高达155 ° C的热变形温度，能够在较高温度环境下保持稳定，不易变形或损坏。
4. 粘度：长春PBT的粘度适中，可根据不同的应用需求进行调整，方便加工和成型，保证产品质量和外观。

我们的长春PBT产品经过精细的工艺处理，确保了其性能和稳定性。无论是在电子电器行业中用于制造插座、电线组件，还是在汽车工业中用于制造车灯、保险杠等部件，长春PBT都能发挥出色的作用。其阻燃性能和耐冲击性使其成为许多高要求的领域的材料。

问答：

问：长春PBT与其他塑胶原料有何区别？

答：与一般的塑胶原料相比，长春PBT具有更高的阻燃等级和缺口冲击强度，同时热变形温度也更高。这使得其在高温环境和对阻燃性能要求较高的应用中更加适用。

问：长春PBT的加工难度如何？

答：长春PBT的粘度适中，加工性能良好，容易进行成型和加工。在生产过程中，需要注意适当的加工温度和模具设计，以确保产品质量和外观。

以上是关于长春PBT的介绍和相关问答，相信通过我们的知识和指导，您对长春PBT有了更全面的了解。作为东莞市百达塑胶原料有限公司，我们致力于提供高质量的塑胶原料和优质的服务，欢迎您的咨询和合作！