

工业萘 山西 95 (%)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 工业萘 山西 95 (%) |
| 公司名称 | 淮南市华宫应用化工研究所 |
| 价格 | 8800.00/吨 |
| 规格参数 | 产地/厂商:山西 含量 :95 (%) 密度:95 (g/cm3) |
| 公司地址 | 安徽省淮南市田家庵区泉山安成铺 |
| 联系电话 | 13909647698 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------------|------|----------|
| 产地/厂商 | 山西 | 含量 | 95 (%) |
| 密度 | 95 (g/cm3) | 产品等级 | 优级品 |
| CAS | 91-20-3 | | |

工业萘是无色有光泽的单斜晶体。有强烈的焦油味，在常温下宜升华。可燃。不溶于水、可溶于乙醚、乙醇、氯仿、二硫化碳、苯等。亦能和水蒸气一同挥发。与空气形成爆炸混合物。相对密度1.145，沸点218。闪点（闭杯）78.89。爆炸极限0.9~5.9%(体积)。

工业萘 technical naphthalene 理化性质：白色或微红、微黄色片状结晶，有特殊气味，易挥发，升华，空气中最高允许浓度为10ppm。比重1.162，熔点80.1，沸点217.9，闪点78.89，自燃点526，爆炸极限；粉尘下限2.5g/m²、蒸汽0.9-5.9%，属二级易燃固体。本产品主要组成物为萘。分子式：C₁₀H₈分子量：128.17 本产品符合GB/T6699-1998焦化萘标准。质量指标见下表：指标名称 优等品 一等品 合格品
外观 白色，允许带微红或微黄粉状、片状结晶。结晶点，不小于 78.3 78.0 77.5 不挥发物，% 不大于 0.04 0.06 0.08 灰分，% 不大于 0.01 0.02 0.02
用途：工业萘属于基本化工原料，主要用于生产苯酐、各种萘酚、萘胺等，是生产合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、表面活性剂、合成纤维、染料、涂料、农药、医药和香料等的原料（中间体）。质量指标：工业萘，萘含量为95% 我公司建于1998年，主营：工业萘、。所有产品均达到国家优级产品，公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“诚信为本、客户第一”的原则为广大客户提供优质的产品和优良的服务。欢迎惠顾！