

优诺测控供应液体流量计、小流量液体流量计

产品名称	优诺测控供应液体流量计、小流量液体流量计
公司名称	泉州优诺测控技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泉州泉州（南安）光电信息产业基地
联系电话	0595-86868649 18960247648

产品详情

产品介绍液体流量计测量适用介质：液体类：重油、石蜡、沥青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、矿井水、洗涤剂、酱油、汽油、硅油、糖浆、溶剂

、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、盐水、浆糊、墨水、冷却剂、乙二醇、矿物油、液态糖、盐酸、汽车涂料、树脂、牛油、菜油、液氧、洗发液、牙膏、凝胶、燃油、牛奶、漂白剂、调节剂、苏打、添加剂、清洗剂、碱性、氨、船用油、化学试剂、煤油、甘油、染料、水、硝酸、高沸点有机溶液、猪油、添加剂、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲苯等液体流量计性能参数口

径：DN6~DN5000mm；公称压力：-0.01~70MPa；工况温度：-200~700；

精度等级：±0.2%~±1.5%FS；重复性好：0.03-0.06%；响应快速；测速：米/秒；压损

小：仅孔板的<1/2；量程比：1:10倍；1:100倍；气体：小流量：10L/H；常规流量：3NM³/H,液体：小流量：0.2L/H；常规流量：0.06M³/H,液体粘稠：小流量：9L/H；常规流量：0.12M³/H,蒸

汽：小流量：0.5KG/H；常规流量：2KG/H,壳体：碳钢；不锈钢304；316；316L

；(或按用户要求协商提供)；

供电方式：内置3.6VDC锂电池（1-2年换一次，）；外供24VDC（带信号输出）；

表头显示：累积流量；瞬时流量；故障自查一目了然；补偿型：工况温度；工况压力（在表头显示）；

表头分体：直接表头分离；二次仪表分体；防护等级：IP65-IP68；

防爆标志：本安型ExiallCT4；隔爆型ExdIICT4；输出信号：4~20mA二线制；脉冲；1:10V

；RS232/RS485；哈特协议；TCP/IP协议；传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠；

可选用多种防腐及耐高低温材质（哈氏合金，钛等）；可就地采用干式标定方法，即采用砝码挂重法；

安装简单方便，安装费用低，极易维护；执行标准：Q/QZUN 001-2009.功能用途准确测量各种常温、高温、低温工况下的液体、气体、蒸汽、粘稠介质及各种流体介质的流量。灵敏度极高，能测量超小流量

，低流速为0.1m/s。无可动部件，使用安全可靠。计量准确，精度高，总量测量可达0.2%。

测量范围宽，最大测量范围可达1:30。重复性好，一般为0.1~0.08%,测量快速。

压力损失小，仅为标准孔板的1/2 P左右。压力适用范围0~52 MPa（表压）。

现场可采用干式标定方式，即砝码挂重法。能在线直读示值，远传GPRS传输。

安装简单方便，极易维护。其他说明液体流量计可广泛用于市政给供水,钢铁,石油,化工,电力,工业,水利,

水政水资源等部门的导电液体的体积流量的测量.泉州优诺测控专业生产液体流量计交易说明公司名称：

泉州市优诺测控技术有限公司 销售热线：0595-86868649/0595/86868648 业务QQ：1229072942

公司网址：<http://www.eurrno.com/>