

橡套电焊机用电缆 YH 16mm²

产品名称	橡套电焊机用电缆 YH 16mm ²
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

计算机用屏蔽电缆一、用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号1、代号DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆Y-（绝缘代号）高压聚乙烯F-（绝缘代号）氟塑料V-（护套代号）聚氯乙烯R-表示多股软线芯P-（屏蔽代号）铜网屏蔽P1镀锡铜网屏蔽P2铜带屏蔽P3铝塑复合膜屏蔽3、产品型号规格举例例1：订购7对（14芯）1.0mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm²（2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm²（3）对屏总屏蔽型DJYPVP7×2×1.0mm²例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm²的计算机用屏蔽电缆可表示为：（1）分组屏蔽型DJYPV3×3×0.75mm²

（2）组屏总屏DJYPVP3×3×0.75mm²

三、型号名称及使用范围

型号	名称	使用范围
DJYVPRDJYPVRDJYPVRP	聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆	

说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。例如：ZR-DJYPV ZR-DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22 DJYPVP22等。该电缆主要用于交流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作。五、交货要求1、电缆交货长度不小于100m，允许以不短于50m的短头交货，其数量不超过交货总长度的10%。2、根据双方协议，可以任何长度交货。

DJYVP DJYPV DJYPVP电子计算机用多对屏蔽控制电缆

适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆一、执行标准 GB/T13486-2018

二、使用特性 额定电压U₀/U:450/750V 高工作温度:
一般型不超过70
交联聚乙烯不超过90
耐热105 的高不超过105
氟塑料绝缘不超过200 和260 低环境温度:
固定敷设-40 、非固定敷设-15 小弯曲半径:
无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍
带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍