

环保丙烯酸盐注浆液固含量48.5%以上 防水堵漏剂 灌浆材料 屋面、车库顶板、车库立壁漏水堵漏材料

产品名称	环保丙烯酸盐注浆液固含量48.5%以上 防水堵漏剂 灌浆材料 屋面、车库顶板、车库立壁漏水堵漏材料
公司名称	河南天元建材科技有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:天元 型号:TY-DL1号 产地:安阳
公司地址	中国 河南 安阳市 销售处：安阳市高新技术开发区化工建材市场5排26号 生产地址：殷都区107国
联系电话	15565702277 15993812888

产品详情

天元丙烯酸盐灌浆料，它是一种以丙烯酸盐为主的灌浆树脂，主要用于控制地下室技术指标后厨、水道水渗透、稳固和凝固疏松的土壤。以丙烯酸盐为基础的亲水型凝胶物，由二个组份组成:一种树脂和一种引发剂.

主要特点:

- 1、渗透力强:粘度低，可渗透到宽度为0.1毫米的缝隙内，具优异的可灌浆性材料
- 2、抗渗性能优异:凝胶体渗透系数小于 10×10^{-10} -cm/s，因此水较难通过灌浆后的结构
- 3、膨胀率大:弹性好，，遇水膨胀，在干湿循环条件下可二次膨胀，不影响凝胶性能;
- 4、物理化学性能稳定:超长耐久性、耐化学性,可长期用于地下空间建筑
- 5、强力粘结:与混凝土基面粘结强，粘接强度大于自身凝胶体的强度，即使凝胶体本身遭到破坏,粘界面仍保持完好
- 6、安全环保:无毒,无腐蚀性,安全环保

适用范围:1、用于地下建筑物地下室、厨房、厕浴间、内外墙、等防渗堵漏

2、混凝土结构裂缝、伸缩缝、沉降缝、岩石结构等的裂缝防渗堵漏渗漏水止水灌浆

3、用于承受水压的建筑物如隧道、桥梁、地铁、水坝、港湾、人防工程等裂缝防渗工程的堵漏灌浆

施工方法:

1、A液配制取液料A组份，与液料B组份，混合，搅拌均匀

2、C液配制，取粉料C组份，与水20Kg，混合搅拌均匀

3、丙烯酸盐灌浆材料成品配置液A和C液=1:1(重量比)。

注意事项:

1、灌浆前需进行凝胶小试，根据现场条件、温度确认凝胶配比及所需时间，然后进行工程灌浆操作，环境温度升高凝胶反应会加快，凝胶时间缩短

2、使用时请佩戴口罩、防护镜、乳胶手套，尽量避免皮肤接触,特别是眼睛、口的接触一旦接触立刻用清水清洗

3、灌浆打孔的距离不需要太密，因浆料像水一样在混凝土中见缝隙就能流进去，渗透能力强