

# 隔爆水袋,隔爆水槽-矿用隔爆水袋

产品名称	隔爆水袋,隔爆水槽-矿用隔爆水袋
公司名称	济宁市陆屹机械有限公司
价格	14.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区
联系电话	0537-3155157 15376502817

## 产品详情

隔爆水袋,隔爆水槽-矿用隔爆水袋, 40L隔爆水槽, 40L隔爆水袋

隔爆水袋型号有：20L隔爆水袋30隔爆水袋40隔爆水袋50L隔爆水袋60L隔爆水袋

隔爆水槽型号有：40L隔爆水槽, 80L隔爆水槽

产品说明： 矿用隔爆水袋是用于煤矿井下的安装容器，按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝瓦斯、煤尘爆炸的传播；制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。技术要求 1、水袋、水槽应符合本标准的规定，并应按规定程序审批的图样和文件制造。外购材料应有合格证，经检验合格后才能使用。  
2、水袋、水槽的规格尺寸应符合表1的要求，实际容水量不得小于公称容积。

、项目		公称容积	长	宽	高	尺寸偏差
型号	名称	L	度 mm	度 mm	度 mm	mm
水槽	GS40-4A	40	上平面570	上平面390	210	± 10
			下平面510	下平面350		
	PGS-40		上平面610	上平面386		

			下平面563	下平面340		
	GS80-4A	80	上平面760 下平面690	上平面470 下平面410	260	
水袋	GD30	30	450	400	250	± 10
	GD40	40	600	400	250	
	GD60	60	900	400	250	
	GD80	80	800	500	300	

主要技术参数： (1)、水槽破碎所需爆炸压力(以静压表示)不得大于16 kPa；水袋动作所需爆炸压力(以静压表示)不得大于12kPa； (2)、形成最佳水雾的动作时间不得大于150ms； (3)、最佳水雾持续时间：对水槽不得小于250ms，对水袋不得小于160ms； (4)、最佳水雾分散长度不得小于5m； (5)、最佳水雾分散宽度不得小于3.5m； (6)、最佳水雾分散高度不得小于3m。

隔爆性能应符合下列要求：从爆源算起，爆炸火焰不得超过140m