

美国杜邦指定中国代理商-杜立顿公司

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 美国杜邦指定中国代理商-杜立顿公司 |
| 公司名称 | 苏州杜立顿新材料有限公司 |
| 价格 | 20.00/千克 |
| 规格参数 | 杜邦代理商:美国杜邦总代理商 美国杜邦:美国授权代理商 美国杜邦代理:一级代理商 |
| 公司地址 | 昆山市开发区 |
| 联系电话 | 15190116690 |

产品详情

美国杜邦指定中国代理商杜立顿公司

杜邦(DuPont)作为全球的创新科技企业，以其卓越的研发和制造能力，在化工、材料科学、电子材料、生命科学等领域处于领先地位。作为美国杜邦的总代理商，苏州杜立顿新材料有限公司荣幸成为美国杜邦在中国的指定代理商。

作为美国杜邦的总代理商，杜立顿公司拥有丰富的经验和知识，致力于为中国市场提供优质的美国杜邦产品和解决方案。我们与美国杜邦紧密合作，全力支持中国客户的需求，并提供技术支持、细节指导以及知识，确保客户能够充分利用和应用美国杜邦的先进技术和产品。

我们为客户提供的主要产品包括

杜邦高性能工程塑料

杜邦工程聚合物

杜邦工业涂料

杜邦电子材料

杜邦光学材料

作为美国杜邦在中国的一级代理商，杜立顿公司具备以下优势

产品价格实惠我们与美国杜邦保持紧密合作，通过协商和资源整合，为客户提供具有竞争力的价格，确保您获得高性价比的产品。

产品质量可靠所有我们提供的美国杜邦产品均经过严格的质量管理和测试，保证产品的可靠性和稳定性。

供货及时快捷我们与美国杜邦建立了高效的供应链和物流体系，确保产品能够及时送达客户手中，满足您的需求。

技术支持完善我们拥有一支的技术团队，能够为客户提供产品应用方面的指导、解决方案咨询以及售后服务支持。

Elvax美国杜邦EVA型号：

150 VA含量32 抗氧化

210 VA含量28 高流动

230 VA含量28 耐寒，耐低温

250 VA含量28 高韧性，高回弹

260 VA含量28 高弹性，耐寒

265 VA含量25 食品接触级，热稳定

2815 VA含量32 柔韧性，热熔级

3120 VA含量7.5 抗粘连，耐低温

3150 VA含量15 柔韧性，抗氧化

360 VA含量25 低溶脂，高流动

40W VA含量41 粘合剂，热熔级

420 VA含量19 吹塑薄膜，高韧性

4260 VA含量28 三元共聚物。高分子量

450 VA含量18 高流动，耐寒

560 VA含量15 耐磨，热稳定

630 VA含量19 高弹性，耐寒

750 VA含量9 抗氧化，热稳定

DuPont美国杜邦POE型号：

8100 硬度：73A、密度：0.87、熔脂：1

8150 硬度：70A、密度：0.868、熔脂：0.5

8180硬度：63A、密度：0.863、熔脂：0.5

8200硬度：66A、密度：0.87、熔脂：5

8440硬度：86A、密度：0.899、熔脂：1.6

HytreI美国杜邦TPEE型号：

5555HS特性：硬度55D，注塑成型和挤出专用树脂的热稳定，良好的抗冲击性能下降到-40 ° C以及力学性能可达135 ° C的包含一个褪色的化剂。

-5556特性：一个中等模量HytreI ?热塑性弹性体与55D标称硬度。它包含非脱色剂。它可以处理许多常规像注塑成型和挤出热塑性塑料加工技术。

6356特性：一位63D硬度热塑性弹性体。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的机械性能高达120 ° C和优良的油，润滑脂阻力。

7246特性：一个72D硬度热塑性弹性体，含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，优异的力学性能可达120 ° C，优良的油气性能和低渗透。

4069特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C以及良好的机械性能高达110 ° C

4556特性：硬度45D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，高性能树脂，具有出色的抗冲击性能下降到-40 ° C和-40 ° C和110一致力学性能 ° C

-5526特性：硬度55D。含有非脱色剂，***成型，高性能树脂，高流动性，抗冲击性好低至-40 ° C以及力学性能可达120 ° C

Zytel美国杜邦PA66型号：

101F 高流动防火V2尼龙

101L 注塑级，脱模性良好

408L 超韧超高抗冲击

ST801 纯树脂，超韧耐寒抗冲

FR15 纯树脂无卤防火V0

70G13L 13%玻纤增强 高强度

70G33L 33%玻纤增强 高强度

70G43L 43%玻纤增强 高强度高钢性

80G33L 33%玻纤增强 超高抗冲击强度

82G43L 43%玻纤增强 超高抗冲击强度

Zytel美国杜邦PA6型号：

73G15L玻纤增强15%

73G20L玻纤增强20%

73G30L玻纤增强30%

73G45L玻纤增强45%

73G30HSL BK416超韧级

73G30HS1L 加纤增强30%

Crastin美国杜邦PBT型号：

S600F10 超声波可焊接，耐化学性

S600F20 要性能：耐化学性，尺寸稳定性

S620F20 超声波可焊接，耐化学性

S650FR 阻燃V0，超声波可焊接

SK602 15%玻纤增强、超声波可焊接

SK605 30%玻纤增强、超声波可焊接

SK609 50%玻纤增强、高刚性、耐化学性

SK645FR 30%玻纤增强、阻燃V0

SK655FR1 30%玻纤增强、阻燃V0

SK652FR1 15%玻纤增强、阻燃V0

T803 20%玻纤增强，润滑剂，超声波可焊接，耐化学性

Delrin美国杜邦POM型号：

100P 超声波焊接、高强度、耐疲劳性能、尺寸稳定性良好

100ST 超高韧性、高粘性、超声波可焊接、抗撞击性高

100T 超声波可焊接、高粘度、改良抗撞击性

107 超声波焊接、高强度、尺寸稳定性、抗紫外线、粘度高

127UV 超声波焊接、高强度、抗撞击性高、抗紫外线、粘度高

150 超声波焊接、高强度、抗撞击性高、粘度高

1700P 尺寸稳定性良好、低粘度

500P 超声波可焊接、高强度、尺寸稳定性良好、抗撞击性良好

570 20%玻纤、超声波可焊接、刚性良好、中等粘性

588P 超声波焊接、耐疲劳性、尺寸稳定性

900P 超声波焊接、刚性高、良好的抗蠕变性、尺寸稳定性

Rynite美国杜邦PET型号：

FR330 30%玻纤增强 阻燃

FR530 30%玻纤增强 高刚性

FR543 注塑级 40%玻纤增强

FR515 注塑级 15%玻纤增强

FR945 注塑级 45%玻纤增强 阻燃

高温Zytel美国杜邦PPA型号：

HTNFR51G35L 35%玻纤增强，阻燃，润滑

HTNFR52G20NH 20%玻纤增强，阻燃，润滑

HTNFR52G30BL 30%玻纤增强，阻燃，润滑；连接器应用

HTNFR52G30NH 30%玻纤增强，阻燃，润滑

HTNFR52G30NHF 30%玻纤增强，非卤化阻燃，润滑

HTNFR52G45BL-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，连接器应用

HTNFR52G45NHLW-BK337 45%玻纤增强，阻燃，高润滑，流量，低翘曲

Zenite美国杜邦LCP型号：

5130L 30%GF 高韧性 耐温275度

5145L 45%GF 高韧性 耐温290度

5244L 40%矿物增强 高韧性 耐温285度

6130 30%GF 高抗冲 耐温300度

6130L 30%长玻纤 耐温280度

