

涤纶短丝土工布山东晟坤工程材料

产品名称	涤纶短丝土工布山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

涤纶短丝土工布山东晟坤工程材料 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m²，其中建筑面积21万m²。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。

5：防护作用用途：Sto玻璃纤维网格布的抗断强度大于17N/5cm，加强网格布的抗断强度达到5N/5cm，应力 应变曲线呈线性关系，说明无节点滑移和织丝松弛现象。Sto外墙外保温体系的标准网格布系统的抗冲击能力高于8J，加强网格布系统的抗冲击能力大于2J。同时，无水泥基抹面胶浆更可避免玻璃纤维网格布的耐碱问题和饰面涂料层的泛碱问题。此外，“Sto经典”外墙外保温体系包含有针对各种建筑细部节点特殊要求的细部设计、节点材料和施工规范，各细部节点处理均以防水、防热桥为基本准则，是目前国内市场上最完整的体系。

3、土工布应尽可能铺成一条直线。当需要转弯的时候，将织物弯曲处剪开，重叠铺设并喷涂粘层油胶结。应尽量避免织物打皱，如果铺设中产生了折皱(折皱高度>2cm时)，应该切开这部分的折皱，然后在铺设方向上再搭接起来，并用粘层油交接。