

# 涤纶长丝机织土工布山东晟坤工程材料

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 涤纶长丝机织土工布山东晟坤工程材料                                     |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司  |
| 价格   | 1.50/m <sup>2</sup>                                   |
| 规格参数 | 短纤土工布:100g-800g<br>长纤土工布:100g-800g<br>丙纶土工布:100g-800g |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号                                 |
| 联系电话 | 15020848866   |

## 产品详情

涤纶长丝机织土工布山东晟坤工程材料##的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。5、土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。一般以采用硅酸盐水泥为佳，不宜用低标号水泥或粉煤灰水泥。固化原理：适量的无机聚合剂兑水稀释后与水泥、石泥、骨料（小于1mm颗粒的废石料）在混合搅拌过程中，产生胶质状硅酸盐、铝酸盐等生成物，再经专用液压制砖机高压，保压成型，完成其固化机理，制品密实性好，早期强度高，可立即脱模、堆码。自然养护15天~2天即可出厂。抗压强度可达4#左右（4MP，制品的耐风化、水稳性、抗冻性融性等各项技术指标均符合国家标准。在土工布铺设前先洒一遍沥青粘层油，用量约为0.04~0.06kg/m<sup>2</sup>，再铺土工布，然后在土工布上再洒一层同种类型粘层油，用量约0.05~0.06kg/m<sup>2</sup>。应注意以下几点：(1)建议使用热的沥青粘层油，油温保持在150~170℃之间；喷洒粘层油的横向范围要比土工布宽5~10cm；(3)粘层油喷洒要均匀，计量要准确。