

HastelloyG30镍板成分HastelloyG30

产品名称	HastelloyG30镍板成分HastelloyG30
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	用途:高压阀门、装备及化工设备 材料元素:铬、镍、钴、其他 用途:高压阀门、装备及化工设备
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

HastelloyG30

当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了bao证所询价格准确合理，请您务必提供下述要求：

- 1.交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态；
- 2.外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；
- 3.尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；
- 4.质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它；
- 5.订货量；
- 6.交货期。

HastelloyG30化学成分 C(%)： 0.03 Si(%)： 1.0 Mn(%)： 2.0 Cr(%)：29.5 Ni(%)：余量 Mo(%)：5 Co(%)： 5.0 W(%)：2.5 Al(%)：— Cu(%)：1.7 Ti(%)：— Fe(%)：15 其他(%)：Nb/Ta 0.70

上海凯冶金属制品有限公司主营材质：1、蒙乃尔合金：Monel400, MonelK500, Monel R-405, Monel 450, Monel S. 2、因科洛伊合金：Incoloy800 , Incoloy800H , Incoloy825, Incoloy DS, Incoloy 802, Incoloy 803, Incoloy 804, Incoloy 903, Incoloy 907, Incoloy 909, Incoloy 925, Incoloy MA956, Incoloy A-286, Incoloy 25-6Mo.3、英科耐尔合金：Inconel600, Inconel601, Inconel625 , Inconel 601GC , Inconel718, Inconel 617, Inconel 622, Inconel 625LCF , Inconel 671, Inconel 672, Inconel 686, Inconel 690, Inconel 706, Inconel 725, Inconel 718SPF , Inconel X750, I

Inconel 751, Inconel 754, Inconel 758, Inconel 783 4、哈氏合金: Hastelloy C-276、Hastelloy B-2、Hastelloy C-59、Hastelloy B、Hastelloy B-3, Hastelloy C、Hastelloy C-4, Hastelloy C-22、Hastelloy C-2000, Hastelloy G-30, Hastelloy G-35, Hastelloy N, Hastelloy S, Hastelloy W、Hastelloy X. 5、高温合金: GH3030, GH3039, GH1015, GH1016, GH1035, GH1040, GH1131, GH1140, GH2018, GH2036, GH2038, GH2130, GH2132, GH2135, GH2136, GH2302, GH3044, GH3128, GH4033, GH4037, GH4043, GH4049, GH4133, GH4169, L605 (GH605) 6、特殊不锈钢: 904L, 310S, 2520Si2, 2507, 2205, 317L, Carpenter 20Cb3, 309S, 310Si, 316LMod, 347H, 329, S21800, 254SMO, AL-6XN, 20Mo-6, 17-4PH, 17-7PH, 15-5PH, 410, 420, 430 7、耐蚀合金: NS111, NS112, NS142, NS143, NS312, NS313, NS315, NS321, NS322, NS333, NS334, NS335, NS336

HastelloyG30成分镍板 上海凯冶金属制品有限公司提供多种型号的『HastelloyG30』,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的HastelloyG30质量过硬,价格优惠。想找更多HastelloyG30的价格厂商\供应商请与我们联系,我们期待您的来电~

不锈钢带 理论重量计算公式:

重量(kg)=长度(m)*宽度(m)*厚度(mm)*值

长度(mm) × 宽度(mm) × 厚度(mm) × 值=重量(kg)

BS S130不锈钢板 理论重量计算公式:

重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*值

BS S130不锈钢管 理论重量计算公式:

(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的重量)

详情咨询!"

UNSN10276等同牌: NS334, AlloyC-276, HastelloyC-276, InconelalloyC-276, .2.4819 UNSN10276化学成份: FeNiCoCrVMoCu4.0-7.0Bal. 2.5014.5-16.5 0.3515.0-17.0 0.50CWMnSiPS 0.013.0-4.5 1.00 0.08 0.040 0.030 UNSN10276应用领域:1、UNSN10276用于化学处理、污染控制、纸浆造纸。该合金在815~870 有较高的抗拉强度和抗蠕变能力、良好的抗氧化性和耐腐蚀性、在冷热反复交替作用下有较高的疲劳强度以及良好的成形性和焊接性。主要供应热轧和冷拉棒材、冷轧板材、带材及冷拉丝材。用于涡轮发动机涡轮叶片、高温紧固件、卡箍、密封圈及弹性元件等。

HastelloyG30以上是上海凯冶供应材质镍基合金详细信息,如果您对上海凯冶供应材质镍基合金的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请与我们联系支持:配套(材质)的工程人员,无偿提供咨询服务及镍基合金解决方案,欢迎来电洽询,索取/新资料,诚邀为您提供/满意的服务。