

泰安网带烘干机 金阳干燥厂 网带烘干机

产品名称	泰安网带烘干机 金阳干燥厂 网带烘干机
公司名称	临朐金阳干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐城北工业园（北五里庄）金阳路7号
联系电话	13791621307

产品详情

网带式烘干机的干燥过程是热气流穿过物料层，完成热量传递过程。上腔由风管与风机相连，大部分气体循环。一部分温度较低、含水率较高的气体作为尾气经排湿管、调节阀、排湿风机排出。下循环单元中，循环风机出来的风先进入上腔，向上经换热器加热，穿过物料层进去下腔，下腔由侧面风道及回风管与风机入口相连，大部分气体循环、一部分排出。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据数量需要选取。

通风系统由电动机和风机组成，通风机促使气流围绕物料作强制定向循环，使干燥介质与加热器（热风管、烟气管）之间及干燥介质与物料之间进行合理的热交换，保证物料表面的水分在比较适宜的气流速度下均匀的蒸发。

通风机的选择：

1)
水平气流：风量与通风截面积的选择应满足风速1.5~2.5m/s；

2)
穿流气流：气流穿过物料时的压力损失较大（每层约500Pa），物料厚度与风速相关，当风速为1m/s时，物料厚度5cm，穿流气流在干燥机两端热风的泄漏较大，压力损失也较大，需选择风压较大的风机。若想提高干燥速度应加大气流速度，选择风量较大的风机。

3)
控制系统及作用

主要是控制干燥介质的温度，加热器的控制阀组为系统执行结构，作用是控制机内介质合适的温度。

4)

干燥机外壳的作用

干燥机的壳体是干燥机的主要部分，有效保证干燥生产的正常进行，网带烘干机出售，其保温性和气密性能较好。

对网带式烘干机用户来说，生产固然重要，但是设备的正常运转，泰安网带烘干机，做好设备的保养才是生产有序进行的保障。这就需要操作者要准确把握各个设备的特点，严格按照设备操作规程进行操作，及时进行维修保养，才能真正保证其在使用中正常运转。为大家介绍一下网带式烘干机使用事项：

- 1、首先网带式烘干机在使用初期，必须要求操作者了解网带的结构，网带烘干机价格，操作方法，功能以及操作规程等。
- 2、在磨合期内要求操作者严格检查网带式烘干机的网带的松紧程度是否合适，网带的运转是否平稳，确保网带在运行时不跑偏，网带烘干机报价，与箱体之间有没有存在摩擦。
- 3、网带烘干机的网带在工作完毕后要做到定期清理，避免灰尘、絮状物及物料遗留在上面。
- 4、网带烘干机的网带在磨合期内一定不能超负荷作业，因为长期作业会引发网带过热，对设备造成一定的影响。
- 5、操作人员应严格按照说明书进行操作，避免违规操作对网带烘干机的网带造成损害。
- 6、操作人员应定期对网带烘干机做出相应的维护与保养，确保设备效率zui高化，用户利益大化。

泰安网带烘干机-金阳干燥厂-网带烘干机价格由临朐金阳干燥设备有限公司提供。临朐金阳干燥设备有限公司位于临朐城北工业园-北五里庄-金阳路7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金阳干燥在干燥设备中享有良好的声誉。金阳干燥取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金阳干燥全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。