

张家口pvc热缩膜两头通 海纳塑业支持定制

产品名称	张家口pvc热缩膜两头通 海纳塑业支持定制
公司名称	山东海纳塑业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区西周南路55号东方广场B座320室
联系电话	15165169109 15165169109

产品详情

PVC、PE、POF收缩膜的收缩温度多少呢？

PVC、PE和POF，在这三种材料中PVC的收缩温度是的大概在60-150摄氏度，PE的收缩温度在90-150摄氏度，pvc热缩膜两头通批发，POF在140摄氏度左右。其实上面说的收缩温度也只是大概的并不完全准确，只是给大家做一个参考，张家口pvc热缩膜两头通，具体的收缩温度还是要以实际情况为准，因为收缩膜的厚度对收缩温度也是有一定影响的，厚点的相对而言收缩温度就要高些。

PVC膜的生产流程是怎么样的？

PVC膜的生产流程是开包、检验、过筛、配方—混炼 造粒 挤出厚膜 风冷 热水浴沸水加热 定型筒横向吹胀 夹膜辊熄泡 收卷成热收缩膜。

PVC的生产工艺并不复杂，普通的生产线一般由滚压机、印刷机、背涂机和切割机组成，主要是通过滚压机的直动搅拌，滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3 mm至0.7mm的薄膜，生产的同时并且通过印刷机在膜的正面印上花色，通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂，它是PVC膜性能的一个重要保证。背涂由特殊材料组成，pvc热缩膜两头通定制，是一种高能亲和剂，正是由于这层背涂，PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起，十年甚至十五年不开胶。而普通贴面膜的问题就是无法解决膜的脱落问题。由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的，这就使PVC膜具有高抗光性和耐火性，保证PVC膜的高质量。当然，这对生产机器的要求很高，通常一套生产线的生产设备造价约为3千9百万马克，折合约1.6亿元。但另一方面，PVC膜的生产工艺却相当简单，机器产量也很大，所以地看，PVC实际是一种低投入、高产量的产品。

POF热收缩膜和PVC热收缩膜的比较

POF热收缩膜和PVC热收缩膜是广泛应用于包装行业的两种材料。它们都是在加热条件下使膜表面热收缩，形成包装的一种方法。PVC热收缩膜比较硬，pvc热缩膜两头通生产厂家，具有良好的透明度和光泽感，适用于包装食品、饮料、化妆品、药品等各种日常生活用品。POF热收缩膜则具有更好的承重能力、耐撕裂性和柔韧性，适用于电子元件、机械配件、工业设备等较大型物品的包装。

张家口pvc热缩膜两头通-海纳塑业支持定制由山东海纳塑业有限公司提供。山东海纳塑业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东海纳塑业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济南市历城区西周南路55号东方广场B座320室，联系人：刘经理。