

pvc热收缩膜批发 山东海纳塑业 淮南pvc热收缩膜

产品名称	pvc热收缩膜批发 山东海纳塑业 淮南pvc热收缩膜
公司名称	山东海纳塑业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区西周南路55号东方广场B座320室
联系电话	15165169109 15165169109

产品详情

PVC热收缩膜的特性

PVC热收缩膜是热封包装中常见的一种热收缩材料。可以防尘、防潮，使物件呈现出新颖的包装效果，达到提高商品质量的效果。

PVC热收缩膜表面光滑，厚薄均匀，无明显斑点，无油渍，无杂质，无褶皱，可提高产品包装质量。

包装收缩后，在30度的自然环境标准下储存，不会出现褪色、褪色等颜色变化

PVC收缩膜包装紧密、牢固、防水、防潮、防尘、美观，可单独或成组包装。PVC热收缩膜具有透明度高、易收缩、强度高的特点，收缩率可根据客户需要进行调整。另外，应用非常简单，只需用热风将薄膜贴在产品上，然后再封口即可。包装膜适用性强、耐磨、耐腐蚀、防水。非常适用于出口贸易、造纸、五金、塑料化工、装饰建材、食品等行业的包装。

什么是PVC材料?

PVC材料即聚，它是世界上产量大的塑料产品之一，价格便宜，应用广泛，聚树脂为白色或浅黄色粉末。根据不同的用途可以加入不同的添加剂，聚塑料可呈现不同的物理性能和力学性能。

在聚树脂中加入适量的增塑剂，可制成多种硬质、软质和透明制基本特性

纯的聚的密度为1.4g/cm³，pvc热收缩膜价格，加入了增塑剂和填料等的聚塑件的密度一般为1.15-2.00g/cm³。

硬聚有较好的抗拉、抗弯、抗压和抗冲击能力，可单独用做结构材料。软聚的柔软性、断裂伸长率、耐寒性会增加，但脆性、硬度、拉伸强度会降低。聚有较好的电气绝缘性能，可作低频绝缘材料，其化学稳定性也好。

由于聚的热稳定性较差，淮南pvc热收缩膜，长时间加热会导致分解，放出HCL气体，使聚变色，所以其应用范围较窄，使用温度一般在-15~55度之间。主要用途由于化学稳定性高，所以可用于制作防腐管道、管件、输油管、离心泵和鼓风机等。

PVC膜的生产流程是怎么样的？

PVC膜的生产流程是开包、检验、过筛、配方—混炼 造粒 挤出厚膜 风冷 热水浴沸水加热 定型筒横向吹胀 夹膜辊熄泡 收卷成热收缩膜。

PVC的生产工艺并不复杂，普通的生产线一般由滚压机、印刷机、背涂机和切割机组成，主要是通过滚压机的直动搅拌，滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3 mm至0.7mm的薄膜，生产的同时并且通过印刷机在膜的正面印上花色，pvc热收缩膜批发，通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂，它是PVC膜性能的一个重要保证。背涂由特殊材料组成，是一种高能亲和剂，正是由于这层背涂，PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起，pvc热收缩膜厂家，十年甚至十五年不开胶。而普通贴面膜的问题就是无法解决膜的脱落问题。由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的，这就使PVC膜具有高抗光性和耐火性，保证PVC膜的高质量。当然，这对生产机器的要求很高，通常一套生产线的生产设备造价约为3千9百万马克，折合约1.6亿元。但另一方面，PVC膜的生产工艺却相当简单，机器产量也很大，所以地看，PVC实际是一种低投入、高产量的产品。

pvc热收缩膜批发-山东海纳塑业-淮南pvc热收缩膜由山东海纳塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东海纳塑业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!