

# 海志蓄电池HZY2-450性能参数

产品名称	海志蓄电池HZY2-450性能参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海志 型号:HZY2-450 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 海志蓄电池HZY2-450性能参数

采用新国际化结构设计，安装方便，易于维护

电池隔板是由超细玻璃纤维制成，具有完全的耐酸性能，能充当海棉一样的吸酸能力，使电解液在电池内不具有流动性，并在放电过程中需要酸时，保持足够酸的供应量。“S”形包板的应用，有助于减少由于电池底部枝晶或铅粒造成的短路问题。隔板的用途在于保持正、负极板之间一定的距离，并完全消除了活性物质同电解液发生化学反应时而产生短路的可能。另外，隔板具有开口结构的特点，这种结构使其在加酸时对电解液的流动具有很小的阻力。

压力将由电池内部产生，但安全阀具有良好的排气功能，在压力达到一定值时安全阀会自动开启排气，并在压力释放后自动重新关闭。安全阀开启的压力为2Psi(14KPA)，封闭值为1.2Psi(8.4KPA)。

阀控制免维护电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池，胶体电池技术是阳光公司发明并实现，实现了电池少维护耐重负荷，从而节省了维护、及检查的费用支出。

需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电解液电池相比，运行费用可减少30%。

胶体电池指的是内部的电释流除外还含有二氧化准之类的物质，使电解呈现一种凝胶状态，可以更好的减少水损和杂质离子的进移，还可以减少板的腐地以延长电池寿命，放电后及时充电

不要等电池放光了再充。

充电器要用质量好的，这对电池寿命的影响很大，电池要充足电存放，存放处应明京干候，不要靠近热源，不要阳光直，存放3个月以上使用前应补电，存放二个月以上应做一次深充放,天热时充电注意电池

温度不要过高，别把电池充鼓了，如手摸太热，可以停一停再充冬天温度低，电池容易充不足，可以适当延长充电时间(如10%)。如是一组电池，当发现单只落后时应及时更换，可以延长整组的寿命完全免维护，电解质为胶体，电池寿命期间，无需加水，无电解液酸层化现象。不需要维护，杜绝了因错误维护损害电池质量.大电流性能好。由于采用了管式极板，正极板不容易发生掉膏现象，也不容易发生短路。无因漏液而引起的污染和腐蚀。