

# 河间租赁ups电源 出租高低压负载柜 假负载测试 倒送电

产品名称	河间租赁ups电源 出租高低压负载柜 假负载测试 倒送电
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

UPS是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源，突发停电时，UPS电源开始工作，由储能电池供给负载所需电源，维持正常的生产。随着触摸屏幕的UPS的广泛使用，UPS的正确安装和操作显得尤为重要，应按照以下六点要求进行操作。

### 1、配置和存放的外围条件

请将本产品配置在空气流通且不会明显起灰尘的场所，并且需与其他设备相隔至少20公分的距离以避免发生干扰。此外，不可在温度或湿度超出规格限制的场所使用本产品。

### 2、连上插座进行充电

在次开始启用之前，请先将插头插入电源插座，打开本产品电源，藉此进行充电。为了得到佳的蓄电效果，次使用时，建议先至少充电4小时后，再开始使用。

### 3、连接负载设备

将负载设备插上本产品背面的输出插座。接下来，仅需开启本产品电源，您所插上的设备便会受到保护。注意：绝不可将扫描仪和激光打印机插上本产品（启动电流大）；否则，本产品可能因此受损。

### 4、连接电话/网络突波保护 (仅适用于具有RJ-11/RJ45接口的机种)

将网络线的一端接到UPS背板后标注“IN”的接口，取另一条网络线，将UPS背板后标注“OUT”的接口与计算机上的网络端口连接。

### 5、连接套接字口 (仅适用于具有USB/RS-232接口的机种)

为了有效监控UPS的关开机状态，使用一条通讯线从背板上的通讯接口连接到计算机上，之后在安装监控软件于计算机中，即可通过个人计算机实时监控与管理UPS，并可实现UPS电源停电后自动保存关闭电脑。

## 6、开启/开闭本产品

如果需要开启电源时，请按下电源按钮；需关闭时，再度按下该电源按钮即可。