

现货供应PBT 5101G-30U 日本东丽 耐水解性 玻纤增强30%

产品名称	现货供应PBT 5101G-30U 日本东丽 耐水解性 玻纤增强30%
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PBT:日本东丽 5101G-30U 性能参数:耐水解性 玻纤增强30% 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

PBT 5101G30U是一种由日本东丽公司生产的高性能工程塑料。它具有优异的耐水解性能和30%的玻纤增强效果。作为上海犇优塑化科技有限公司的供应产品，我们为您提供*专业的知识、细节和指导，以确保您对该产品有全面的了解。以下是关于PBT 5101G30U的详细信息。

PBT 5101G30U的性能参数

耐水解性PBT

5101G30U具有出色的耐水解性能，可以在潮湿和高温环境中长时间使用而不会发生断裂或脆化。

玻纤增强30%通过添加30%的玻璃纤维增强剂，PBT

5101G30U的强度和刚度得到了显著提升，使其更适用于需要高强度和抗压能力的应用。

PBT 5101G30U的销售范围

PBT 5101G30U是一种广泛应用于各个行业的工程塑料，我们的销售范围涵盖全国各地。无论您位于哪个地区，您都可以轻松获取到我们的产品和服务。我们的团队将竭诚为您提供全方位的支持和咨询。

相关专业知识和细节

作为专业的PBT 5101G30U供应商，我们拥有丰富的经验和专业知识。我们了解该产品的特性、用途和制造工艺，并可以为您提供详细的技术参数和性能数据。如果您对PBT 5101G30U的具体应用有任何疑问，我们的团队将随时为您解答。

常见问题解答1. PBT 5101G30U适用于哪些领域

PBT 5101G30U广泛应用于汽车、电子电器、机械设备等领域。它的高耐水解性和玻璃纤维增强能力使其成为制造耐久性和可靠性要求较高的零部件的理想选择。

2. PBT 5101G30U的加工温度是多少

PBT 5101G30U的加工温度一般在230 270 之间，具体的加工参数可以根据不同的加工设备和要求进行调整。我们可以根据您的具体需求为您提供合适的加工建议。

3. PBT 5101G30U的供货周期是多久

我们通常会根据客户的需求和订单量来安排供货周期。一般情况下，我们可以在确认订单后的715个工作日内完成发货。如有特殊情况，我们会提前与您进行沟通并协商解决方案。

以上是关于PBT 5101G30U的详细介绍和常见问题解答。作为上海犇优塑化科技有限公司的产品，我们将竭诚为您提供*优质的服务和支持。如果您对PBT 5101G30U或其他相关产品有进一步的了解需求，请联系我们的销售团队，我们期待与您合作！