

# 顺德冲版机西门子6SN1145伺服电机F07968报警快速维修驱动器

产品名称	顺德冲版机西门子6SN1145伺服电机F07968报警快速维修驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:西门子SIEMENS 系列:6SN1123
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 顺德冲版机西门子6SN1145伺服电机F07968报警快速维修驱动器

大良西门子伺服驱动器维修价格多少：伺服驱动器（servo drives）又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统。

乐从冲版机西门子伺服驱动器维修：故障原因及解决方法：

西门子驱动器故障F07968：驱动；Lq-Ld 测量出错

信号重要性：%1

驱动体：VECTOR\_G130/G150

反应：OFF2

应答：立即

原因：在 Lq-Ld 测量期间出现出错。

故障值（r0949,十进制）：

10：级别 1：测量电流和零序电流之间的比例过小。

12：级别1：超出大电流。

15：二次谐波过小。

16：对于该测量方式变频器过小。

17：通过脉冲禁止中断。

处理：故障值 =10 时：

检查电机连接是否正确。

SINUMERIK802D系统的启动方法和启动方式：系统的启动方法分为冷启动、热启动两种。冷启动是直接给系统加DC24V电源的启动方法，热启动是系统在已启动运行后，再使系统重新启动的方法。

冷启动和热启动都有以下三种启动方式：方式0(正常上电启动)、方式1(缺省值上电启动)、方式3(按存储数据上电启动)。冷启动的三种启动方式是通过系统上的S1方式选择开关选择，热启动的三种启动方式是通过系统软键选择的。

更换相关功率单元。

禁用运行 (p1909)。

故障值 =12 时：

检查电机数据是否正确输入。

禁用运行 (p1909)。

故障值 =16 时：

禁用运行 (p1909)。

故障值 =17 时：

重复运行。