

海志蓄电池HZY2-750性能规格

产品名称	海志蓄电池HZY2-750性能规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海志 型号:HZY2-750 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

海志蓄电池HZY2-750性能规格

HAZ电池在全球30多个国家设立了分机构，销售网络，及物流中心，在全球范围内提供产品及售后服务!为配合中国市场的开发，更好的服务于中国的用户，AZ公司2004年在北京、广州深圳相继设立了三个营销中心，同时在12个省市设立办事机构，更好地为中国的用户提供高质量的产品和的服务!每志电池现有系列包:密封招免护电26&12V AGM系列到船免护电26&12V胶体列前封电12V AGM& 体系列6&12V AGM系列5年设计寿命电动车车辆电池EV系列。

目前在中国制道的HAZE产品，主要原材料均来源于德国。Haze电池的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同举产品的水平，获得了美国UL认证及欧朋的CE认证，通过信息产业部泰尔认证及中国船级社认证，HAZE电池广泛地应用于UP5、电信、电力、应急照明、太阳能系统、动力驱动、船的应用等重要领域80%以上产品返销欧美市场电信、电力等高端市场

HAZE电池在30多个国家设立了分销机构，销售网络，仓库及物流中心，在范围内提供产品及售后服务!为配合中国市场的开发，更好的服务于中国的用户HAZE公司2004年在北京、广州,深圳相继设立了三个营销中心，同时在12个市设立办事机构，更好地为中国的用户提供高质量的产品和专业的服务!

不间断电源正确使用方法 若负载96%以上时，蜂鸣器会间0.5s鸣叫一次，此时应降低负载量，关闭或取消无用的设备，电池模式下:电池供电状态下，电池亏电，负载/电池2，黄色1灯亮，鸣器会逐渐变成长鸣状态，输出会自动切断，UPS电源会自动关机。异常模式:运行过程中故障指示灯亮，表示UPS电源处于异常模式，此时应将负载全部断掉，将设备先接在其它供电线路上，关闭UPS电源，将故障现象报自动站维修人员，等待专业人员处理，不可带故障继续供电。ups电源不能充电的原因及可能是需要换基电池。UPS电源理想恒湿20-25度环境、充放电不大频(每个月不两三次)、黄电池要定期保养，电池及UPS质是好的情况下用5年。所以根据这种情况，极有可能是需要换电池。

效率是UPS的一个关键性的指标，尤其是大容量的UP5，它是在满载(阻性)情况下，输出的有功功率与输

入的有功功率之比，UPS的标称输出功率越大，其系统效率也越高。小容量双变换在线式UPS.

营电池的指标选择，内阻:应选择内阻小的蓄电池，这样才能持续大电流放电，如果内阻较大，在充放电过程**耗加大，使蓄电池发烫，浮充电压:在相同温度下，浮充电压值高意味着储能量大，质是差的蓄电池浮充电压值一般较小。蓄电池浮充电压值在不同的温度时应进行修正。在大中型(几KVA-几千kVA)UPS中采用2V单体系列昔电池，避免采用小警量组合蓄电池进行混联。