

# PC/ABS 韩国LG GN-5001RF 注塑级 阻燃 高流动

产品名称	PC/ABS 韩国LG GN-5001RF 注塑级 阻燃 高流动
公司名称	苏州嘉力源塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC/ABS 韩国LG PC/ABS:中国官方 PC/ABS:品质保证、原厂原包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号
联系电话	18625059297 18625059297

## 产品详情

PC/ABS 韩国LG GN-5001RF一级代理商

PC/ABS 韩国LG 总代理商

用途：电子电器部件特性备注：防火级的PC/ABS合金,不含卤素防火剂，因其不含有小分子磷酸盐，所以在注塑过程中不存在模具沉积现象。

良好的流动性重要参数：密度:1.17 g/cm<sup>3</sup>

成型收缩率:0.5 %

断裂伸长率:70 %

热变形温度:92

生产厂商：韩国LG化学公司

PC/ABS优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；

PC/ABS用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；汽车杆、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

我公司供应的PC/ABS品牌型号：

PC/ABS 台湾奇美PC-345特性：注塑、高流动级;用于手机外壳、汽车部件;

PC/ABS 台湾奇美PC-385特性：超高耐热,超高冲击;

PC/ABS 台湾奇美PC-510特性：用于电脑监视器外壳，电脑及通讯部品;

PC/ABS 台湾奇美PC-540特性：笔记型电脑外壳，雷射印表机部品;

PC/ABS 台湾奇美PC-365特性：高耐热，高冲击;

PC/ABS 韩国LG GN-5101RF塑胶原料 SG-5009F;

PC/ABS 韩国LG GP-5306F特性：填充加强级，防燃性 V-0(1/16");

PC/ABS 韩国LG GN-5008HF特性：阻燃等级UL94 V-0;

PC/ABS 韩国LG GN-5001RF 特性：防火级,不含卤素防火剂,良好的流动性;

PC/ABS 韩国LG GP-5000FQ 特性：超高流动,阻燃等级V-2;

PC/ABS 韩国LG GP-5001AF 特性：高冲击性,防燃性V-0(1/16");

PC/ABS 韩国LG GP-5006AF 特性：防燃性V-0(1/16"),5AV(1/12");

PC/ABS 韩国LG GP-5300 特性：填充加强级;

PC/ABS 韩国LG HR-5006A 特性：抗低温冲击;

PC/ABS 韩国LG HR-5007AX 特性：抗低温冲击;

PC/ABS 韩国LG MP-5001AF 特性：电镀级防燃性,电镀性，防燃性V-0;