

芜湖 LSQ-S2开闭式液压快速接头使用于各种范围的液压应用

产品名称	芜湖 LSQ-S2开闭式液压快速接头使用于各种范围的液压应用
公司名称	衡水鲲鹏橡塑金属制品有限公司
价格	25.00/套
规格参数	
公司地址	景县梁集河沟工业园
联系电话	15075878257 13290581000

产品详情

LSQ-S2开闭式液压快速接头

螺纹形式： 内螺纹

耐温： -20---80

品牌： 鲲鹏

材质： 碳钢

接管口径： 16*1.5 mm

安装形式： 快换接口

种类： 直通

型号： LSQ-S2

LSQ-S2开闭式液压快速接头（碳钢）应用：LSQ-S2接头使用于各种范围的液压应用。这类双截止接头能适用以下情况：流体输送管路因设备操作或维护而需要连接及断开，而用希望不出现流体损耗。LSQ-S2接头广泛应用于各种工业所需的连接，主要用于建筑设备、森林设备、农业机械、液压机具、石油设备、钢铁设备、化学品、及其它所需的液压应用。技术规范：规格(英寸) 1/4 3/8 1/2 3/4 1

额定压力(PSI) 5000 4000 4000 3000 3000 额定流量(GPM) 3 6 12 28 50

温度范围(标准密封圈) -20 至+100 标准密封圈材料为丁腈橡胶 Buna-N(Nitrile) LSQ-

S2系列接头具有以下特征：1、接头断开时，阀芯自动闭合，防止泄漏。

2、接头连接后，阀自动开启，在额定工作范围内，始终保持流体的畅通。

3、关键部件经过感应淬火，所以耐用性好。4、可靠的球机构将相匹配的两半部分结合在一起。

5、母插座和公插头采用实心的棒料精密制造。6、本接头符合ISO7241-B标准。7、并与下列产品互换：

美国派克(PARKER)60系列、意大利快事达(FASTER)HNV系列、美国爱力克(AEROWUIP)FD45系列、美国汉森(HANSEN)HK系列。性能：测试液体油-200SUS，1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa.

LSQ-S2系列(1/4",3/8",1/2",3/4",1")