

# SEBS科腾FG1901G 沥青改性 涂层应用 密封剂

产品名称	SEBS科腾FG1901G 沥青改性 涂层应用 密封剂
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国科腾 包装:22.85KG/包 品类:SEBS氢化苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

## 产品详情

### SEBS科腾FG1901G 沥青改性 涂层应用 密封剂

SEBS科腾FG1901G 沥青改性 涂层应用 密封剂是美国科腾品牌推出的一款高性能密封剂，每包装约为22.85 KG。该产品属于SEBS（氢化苯乙烯丁二烯嵌段共聚物）品类，SEBS具有良好的耐候性、耐热性、耐压缩变形性和优异的力学性能，被广泛应用于生产高档弹性体、塑料改性等领域。

### 品牌介绍

美国科腾是一家\*\*的化工公司，以研发和生产高性能材料为主导。科腾以其创新的技术和高质量的产品在全球市场上享有盛誉。SEBS科腾FG1901G作为其旗下产品，代表了科腾在沥青改性领域的\*\*地位。

### 产品特点

卓越的耐候性SEBS科腾FG1901G在恶劣的气候条件下仍能保持出色的性能，延长涂层的使用寿命。

优异的耐热性该密封剂具有出色的耐高温特性，能够在高温环境下长时间保持稳定。

耐压缩变形性SEBS科腾FG1901G具有良好的压缩弹性，能够有效减缓结构变形，增强涂层的密封性。

卓越的力学性能该产品具有出色的拉伸强度和断裂伸长率，能够承受较大的力学应力。

### 涂层应用

#### SEBS科腾FG1901G 沥青改性 涂层应用

密封剂被广泛应用于建筑、道路、桥梁和其他工程领域。其主要用途包括

防水层涂覆该密封剂可用于建筑物的防水层涂覆，有效阻止水分渗透，保护结构不受潮湿环境的影响。

防腐层涂覆SEBS科腾FG1901G能够提供出色的耐腐蚀性能，用于建筑物和设备的防腐层涂覆，延长使用寿命。

路面修补该密封剂可用于沥青路面的修补，填补裂缝和坑洞，增强路面的耐久性。

苏州百锦润塑化有限公司专业知识和指导

作为苏州百锦润塑化有限公司，我们致力于为客户提供相关领域的专业知识、细节和指导。我们深入研究SEBS科腾FG1901G 沥青改性 涂层应用 密封剂的性能和应用，可以为客户提供以下支持

详细介绍SEBS科腾FG1901G的特性和优势。

指导如何正确使用和施工该产品，以获得\*\*效果。

解答客户关于SEBS科腾FG1901G的常见问题和疑虑。

问答问SEBS科腾FG1901G 沥青改性 涂层应用 密封剂在何种环境下表现\*\*

答SEBS科腾FG1901G在温度较高、湿度较大的环境下表现\*\*，能够有效防止水分渗透和结构变形。

问如何正确存储SEBS科腾FG1901G 沥青改性 涂层应用 密封剂

答建议将该产品存放在阴凉、干燥且通风良好的地方，避免阳光直射和高温环境。

问SEBS科腾FG1901G 沥青改性 涂层应用 密封剂的施工步骤是什么

答具体的施工步骤可根据实际需求来定，建议先清洁和预处理表面，然后使用刮刀或喷涂等方式将密封剂均匀涂覆在需要密封的区域。

以上是关于SEBS科腾FG1901G 沥青改性 涂层应用

密封剂的相关知识和指导。如果您对该产品有任何疑问或需要进一步的信息，请随时联系我们。