

音泰尔SIP网络功放 机架式IP网络定压广播功放

产品名称	音泰尔SIP网络功放 机架式IP网络定压广播功放
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	注册品牌:YTAER音泰尔 公司属性:100%正规生产厂家,可OEM/ODM 工厂地址:深圳宝安西乡华创达科技园西区C栋3楼
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

音泰尔SIP网络功放 机架式IP网络定压广播功放 YTAER音泰尔是一家100%正规生产厂家的注册品牌。我们总部位于深圳宝安西乡华创达科技园西区C栋3楼,为您提供专业的音泰尔SIP网络功放和机架式IP网络定压广播功放解决方案。作为深圳市亚米欧科技有限公司,我们将为您分享相关专业知识和指导,帮助您了解这款产品并决策购买。关于音泰尔SIP网络功放音泰尔SIP网络功放是一款高品质、可靠稳定的解决方案,适用于各种定压广播场景。它采用了先进的SIP网络技术,可以与多种网络设备无缝连接,实现远程管理和控制。此外,它还具有以下特点

高清晰度音频传输采用高保真音频处理芯片,保证音质的纯净明亮。

强大的功率输出提供高达800W的输出功率,能满足大型场所的需求。

智能化管理支持在线设备状态监控,远程设备管理和故障排除。

多种接口具备多种输入输出接口,方便连接各类音频设备和外部控制设备。

可靠性和稳定性采用重要的线路保护技术,确保设备的安全运行。

机架式IP网络定压广播功放

音泰尔SIP网络功放采用机架式设计,方便安装和组织。它具有紧凑的外形尺寸,只需占据一个标准的19英寸机架空间。这个设计使得设备可以灵活地放置在机房或其他合适的地方,提供更高的空间利用率。除了机架式设计,通过网络连接,它可以实现远程广播,包括语音广播、音乐播放和预警通知等功能。您可以根据实际需求,在不同的区域进行定时或实时广播,覆盖更大的范围。这对于学校、办公楼、商场、工厂和其他需要广播的场所非常有用。

深圳市亚米欧科技有限公司的生产的一款网络定压功放，支持标准SIP协议，具有10/100M以太网接口，后面板上有2组AUX音源输入和6.35mm接口的麦克风输入，可以输入本地音源，播放来自网络与本地的音频。同时配置有音量调节旋钮，作为播放音量调节使用。支持100V定压输出和4 定阻输出，可以很方便地接上多个音箱、音柱等音响设备实现输出大功率的音频广播，可用于需要广播播放的场所，例如学校、农村、商场、工厂以及公园景区等。

SIP网络定压功放

具有多路音频输入和音量独立调节，集成有网络广播和本地广播功能，功率可选150-800W不同版本，其接收网络的音频数据，提供音频输出。与SIP服务器主控软件、话筒主机配套使用可实现主控室对终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

产品特点及功能

标准RJ45网络接口，提供固件在线远程升级；

基于ARM+DSP架构，采用高速工业级芯片，启动时间 1秒；

带音量调节电位器，可以实现音量硬件调节

带麦克风输入和线路输入，可以实现接本地音源或话筒，实现本地扩音功能.

支持SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)等网络协议

支持宽带G.722、窄带G.711u/A等音频编解码协议

支持RTP组播播放协议，支持10个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级

支持我司私有广播协议，可通过我司广播软件对其进行广播喊话、定时打铃等操作

提供基于PC的IP等参数配置程序

技术参数

网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

网络协议：支持TCP、UDP、RTP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

MIC输入：本地麦克风输入接口，频域70 ~ 12.K5Hz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB

线路输入：可以作为本地扩音使用，典型幅值2000mVpp

功放输出：2路定压输出和1路定阻输出，功率可选90-650W不同版本

输入电压：AC 220V

功耗：静态<300mW

工作温度：-20 ~ 60

规格尺寸：484 × 410 × 88mm

面板：铝合金面板，机架式安装