

# 中山市3M9075型号

产品名称	中山市3M9075型号
公司名称	中山市东铭电子材料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市东升镇高沙管理区
联系电话	0760-22225846 13631119123

## 产品详情

产品介绍：

— 3M9075

3M9075双面胶是3M双面胶中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，胶带颜色为半透明白色，规格为：1200MM\*50M\*0.08MMT，具有耐久性，耐高温性好，短期耐高温性120℃，长期耐高温性80℃；防水性，回弹性好，粘力强，易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好的粘性；

剥离强度：

1、90度剥离胶粘度（N/100MM），测试方法：ASTM D3330

	不锈钢	丙烯酸	ABS
测试值	40	38	39

贮存期限：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用：

3M9075双面胶在环保方面符合ROHS、卤素环保法规要求，适用于家用电器市场，包括冰箱蒸发器黏结及控制面板粘帖，铭牌粘帖：广泛适用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘帖