

# 福意联25度恒温0-100度高温测试恒温柜 锂离子电池循环测试恒温箱

产品名称	福意联25度恒温0-100度高温测试恒温柜 锂离子电池循环测试恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

福意联25度恒温0-100度高温测试恒温柜 锂离子电池循环测试恒温箱厂家简介：

福意联25度恒温0-100度高温测试恒温柜 锂离子电池循环测试恒温箱厂家 福意联的、基地及培训设于的核心城市都北京，在主要城市设有办事处，建立了高水平的团队和完善的及临床的性网络，于上百家各地的医院临床科室、检验科、实验室及病理科的用户，致力于同医院恒温，控温合作，携手高水平为推广诊断、提高卫生医疗水平而努力。

福意联25度恒温0-100度高温测试恒温柜 锂离子电池循环测试恒温箱参数：

福意联25度恒温0-100度高温测试恒温柜 锂离子电池循环测试恒温箱：特点：

制冷体系规划，保证箱内温度稳定操控在 $4 \pm 1$  范围内。 风冷体系，多种毛病报警：高温低温报警、传感毛病报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警等。

三种报法：声响蜂鸣报警，灯火闪耀报警、可接长途报警。

开机延时，停机间隔，传感器毛病工作形式等维护功用。

微电脑操控.门锁规划，表里双门及玻璃门防凝露规划 家多层可移动式搁架，便利存取，活用空间

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内部尺寸	504 × 487 × 63优良m	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
冷却/加热方式	风冷+发热丝	风冷+发热丝	风冷+发热丝
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示，分辨率 $\pm 0.1$	LCD数字显示，分辨率 $\pm 0.1$	LCD数字显示，分辨率 $\pm 0.1$
脚轮	有	有	有
止动底角	有	有	有
外门锁扣	有	有	有
报警系统	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
温度范围	0~100度（可调控）		

福意联25度恒温0-100度高温测试恒温柜 锂离子电池循环测试恒温箱公司是从事恒温设备研制开发的企业。本公司现有一批具有高素质、的科研人员，多年来一直从事恒温设备的研制和开发工作，力量雄厚，在该域有着扎实的理论基础和丰富的实践经验。

福意联25度恒温0-100度高温测试恒温柜 锂离子电池循环测试恒温箱