

## 2-48度恒温箱双门 电池测试恒温箱 福意联FYL-YS-1028L

产品名称	2-48度恒温箱双门 电池测试恒温箱 福意联FYL-YS-1028L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

### 产品详情

2-48度恒温箱双门 电池测试恒温箱 福意联FYL-YS-1028L厂家简介：

2-48度恒温箱双门 电池测试恒温箱 福意联FYL-YS-1028L厂家 -北京福意电器有限公司依靠的产量抓住市场，利用积的营销策略拓展市场，凭借客户的经营理念巩固市场，立志创造一优良品，提供，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，谋求发展。诚信、进取、严谨的务实风格使得公司在内外树立了坚实的形象、良好的。本公司将一如既往坚持福意联的理念：十分耕耘，一分收获。做一个勇于挑战自己，不断开拓进取的人，科学的和不懈的努力，继续开拓进取，为向客户提供优良的设备和而不懈努力！

2-48度恒温箱双门 电池测试恒温箱 福意联FYL-YS-1028L参数：

2-48度恒温箱双门 电池测试恒温箱 福意联FYL-YS-1028L：特点：

## 2 -48 范围内可自由调节温度

产品工作原理：主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。

三层透明保温玻璃门内充惰性气体； 电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能， 门锁设计与温度恒温锁定功能； 三种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感故障报警。

实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，我们您的

### 参数

型号	FYL-YS-430L	FYL-YS-280L	FYL-YS-1028L
品牌	福意联	福意联	福意联
产品形式	立式	立式	立式
冷却方式	风冷	风冷	风冷
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
额定频率	50Hz	50Hz	50Hz
噪音	45dB(a)	44dB(a)	42dB(a)
功率	160W	160W	100W
电压	220V	220V	220V
温度范围	2-48 每一度恒温调节	2-48 每一度恒温调节	2-48 每一度恒温调节
报警功能	高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警	高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警	高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警
外形尺寸	595 × 680 × 1805mm (宽深高)	595 × 570 × 1445mm (宽-深-高)	595 × 570 × 1445mm (宽-深-高)
内部尺寸	510 × 530 × 1585mm (宽深高)	524 × 438 × 1223mm (宽-深-高)	524 × 438 × 1223mm (宽-深-高)
容 积	430L	280L	150L
温控方式	电子控温	电子控温	电子控温
温度显示	液晶数字显示	液晶数字显示	液晶数字显示
重量(KG)	105KG	73KG	47KG
箱脚	可调校箱脚	可调校箱脚	可调校箱脚
材料		配置	配置
外部材料	优良钢板，经喷涂工艺	压缩机	压缩机
内部材料	ABS工程塑料 (另有不锈钢系列)	层架	层架
保温材料	高密度聚氨酯整体发泡	风机	风机
门体	三层钢化玻璃	锁	锁
可选配	温度记录仪，打印机，远程监控等		

2-48度恒温箱双门 电池测试恒温箱 福意联FYL-YS-1028L公司提供的产品和方案已经大量地运用到各行各业：金融、道路、国防、司法、教育、机场、车站、智能建筑、厂矿企业、能源、电力、医院、体育馆.....在各地成功地应用到了无数个工程，承着“导，传播科技”的企业，社会，回馈社会，为平安，和平做出自己应有的贡献。 依托福意联（Fuyilian）强大的品牌度和能力，上千家高资质工程商合作伙伴组成的优良营销网络，福意联（Fuyilian）在强大的市场推广和运营的推动下，福意联（Fuyilian）产品在市场的每年都有大幅度的增长，福意联（Fuyilian）已经成为视频监控举足轻重的品牌。

2-48度恒温箱双门 电池测试恒温箱 福意联FYL-YS-1028L