

高温测试箱60-80度型号FYL-YS-281L 锂电池测试恒温箱

产品名称	高温测试箱60-80度型号FYL-YS-281L 锂电池测试恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

高温测试箱60-80度型号FYL-YS-281L 锂电池测试恒温箱厂家简介：

高温测试箱60-80度型号FYL-YS-281L 锂电池测试恒温箱厂家 北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.) 的产品，用途遍布于电力、钢铁、医院、学校、化工、能源、消防、电子、建筑、汽车、矿山、铸造、水利、船舶、纺织等众多。

将继续拼搏求进，与社会各界建立沟通互信、互利共赢的合作关系，携手打造精英。

高温测试箱60-80度型号FYL-YS-281L 锂电池测试恒温箱参数：

高温测试箱60-80度型号FYL-YS-281L 锂电池测试恒温箱：特点：

1.的温控系统2.采用原装品牌高精度电脑温控系统，保持箱体内部温度2~48 优良稳定；高亮度数码显示，在2 ~ 48 范围内可微调温度设定值，温度显示精度1 、分辨率1 ，调整增量1 。3.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；4.的控制系统5.键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；6.报警温度范围自由设定；系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；7.开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠；8.特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种自动运行程序。9.运行参数显示功能，实时监控，确保设备稳定性。10.配备远程报警接口；11.独有的温控系统运行参数将操作者菜单与者菜单区分，确保运行参数的责任性与物品储存的可靠性。12.无氟制冷系统，产品，营造。13.人性化设计14.优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。15.大屏幕数字显示便于观察。16.门锁设计，防止任意开启。17.宽电压带，适合187 - 242V电压使用。18.箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和。19.三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。20.箱体照明灯使箱体内部一目了然。

常规单门系列：

型号：FYL-YS-50L	温度：4 ~ 38	外型尺寸：430 × 480 × 510mm
型号：FYL-YS-100L	温度：4 ~ 38	外型尺寸：480 × 490 × 840mm
型号：FYL-YS-138L	温度：4 ~ 38	外型尺寸：540 × 550 × 840mm
型号：FYL-YS-150L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 570 × 865mm
型号：FYL-YS-230L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 590 × 1215mm
型号：FYL-YS-280L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 570 × 1445mm
型号：FYL-YS-310L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 695 × 1315mm
型号：FYL-YS-430L	温度：2 ~ 48	外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

高配高温系列：

型号：FYL-YS-151L	温度：0 ~ 100	外型尺寸：595 × 565 × 860mm
型号：FYL-YS-281L	温度：0 ~ 100	外型尺寸：595 × 565 × 1440mm
型号：FYL-YS-431L	温度：0 ~ 100	外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

高温测试箱60-80度型号FYL-YS-281L 锂电池测试恒温箱公司是致力于医用实验室的化企业，公司汇集了一大批高科研人员，队伍和团队，始终坚持以诚为本，以质为主的，凭借认真严谨的科研态度，坚实的力量，稳健的发展战略，在内树立了坚实的品牌基础。

高温测试箱60-80度型号FYL-YS-281L 锂电池测试恒温箱