

# 锂电池测试仪配套用恒温箱 锂电池测试恒温柜

产品名称	锂电池测试仪配套用恒温箱 锂电池测试恒温柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

锂电池测试仪配套用恒温箱 锂电池测试恒温柜厂家简介：

锂电池测试仪配套用恒温箱 锂电池测试恒温柜厂家 北京福意联公司秉承以人为本，发展科技，大众的战略思想，建立良好的人才、科技平台，提升企业竞争力。公司注重人才队伍的建设，重在培养人才、关爱人才，有志之士加盟，公司期待与您共同成长北京福意联有限公司，是一家集科学恒温冷藏仪器设备、和为一体的现代化企业。公司创立于1999年，经过近二十年的艰苦奋斗和不断，已成长为立足北京，面向乃，拥有的、检测、试验设备的恒温冷藏设备供应商。

锂电池测试仪配套用恒温箱 锂电池测试恒温柜参数：

锂电池测试仪配套用恒温箱 锂电池测试恒温柜：特点：

1.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。2.高优良性：控温精度高达 $\pm 1$ 。3.高性：温声源报警，按键优良。4.：全箱采用工质，，无噪音。5.产品用途：6.自动制冷，自动加热，一直恒定在设定的温度，噪音为零。a.温控范围：2-48（每度恒温调控）b.温差范围： $\pm 1$  c.制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。当环境温度低于零度或者设定温度时，可以保证箱体内部温度恒定在设置温度。d.加热原理：PTC陶瓷加热。翅片风冷循环，让箱体内部温度更加均匀，无死角。e.嵌入式恒温箱，前散热式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。f.门锁设计：门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品。g.外箱材料：采用A3喷塑钢板h.内胆材料：采用ABS工程塑料i.保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。j.五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警.k.福意联电器掌握关键，具备市场同类产品的优势，产品产品；产品9001；产品；实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，我们您的！

FYL-YS-150L	150L	2-48	单锁	220V，50Hz	59.5*57*86.5cm
FYL-YS-230L	230L				59.5*59*121.5cm
FYL-YS-280L	280L				59.5*57*144.5cm
FYL-YS-310L	310L				59.5*69.5*131.5cm
FYL-YS-430L	430L				59.5*68*180.5cm
FYL-YS-151L	151L	0-100	双锁		59.5*57*86.5cm
FYL-YS-281L	281L				59.5*57*144.5cm
FYL-YS-431L	431L				59.5*68*180.5cm
FYL-YS-828L	828L	2-48	双锁		126.5*68*18m
FYL-YS-1028L	1028L				126.5*68*215cm

锂电池测试仪配套用恒温箱 锂电池测试恒温柜福意联公司（Fuyilian）有好的产品和的团队，在公司发展壮大的16年里，我们为客户提供好的产品、良好的优良、健全的，福意联公司（Fuyilian）是北京都医疗恒温产品企业，如果您对我公司的产品有兴趣，请在线留言或者咨询。

锂电池测试仪配套用恒温箱 锂电池测试恒温柜