

人防专用电源柜55kw智能疏散 自配延时时间

产品名称	人防专用电源柜55kw智能疏散 自配延时时间
公司名称	恒佳源（上海）电源科技有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:诗顿 型号:55KW 产地:浙江
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号3幢
联系电话	15764113733 15764113733

产品详情

EPS消防应急电源

(EPS消防应急电源分单相和三相)1 用于各种场合的应急照明和不能断电的重要设备。2 应急照明：医院、学校、机关、商场、广场、车部、工厂、会展中心、人防通道及体育馆、隧道灯。3 重要用电设备：交易大屏、监控装置、金融机具、雷达、医院设备等。二 产品原理

??SD-D系列应急照明集中电源，是为建筑物内紧急疏散照明或者重要设备提供集中供电的应急备用电源设备。当市电正常时，由市电经过互投装置给负载供电，同时充电器给备用蓄电池组进行智能充电。当市电断电，或超过正常电压的20%时，由控制器提供逆变信号，启动逆变电源，同时互投装置将立即投切至逆变电源输出，继续提供正玄数交流电，当市电电压正常后，应急电源将自动恢复网供电。三 产品特点

1 采用集中供电模式，无需特殊灯具

2双路电源自动切换，可靠性高

3 寿命长，主机寿命20年以上

4 采用CPU控制，保证各动作点准确

5 LCD显示和声音告警，工作状态一目了然

6 具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能7 智能电池充电管理功能，可实现均浮充自动转换、有延长电池寿命

8 自动监控电池工作状态，具有电池充放自动保护

9 具有消防联动功能，可透过RS232或者RS485接口，可实现远程监控

10 模块化结构设计，维护方便。

四 具体规格

0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10kw等五 备用时间

可按设计要求配置，如30、60、90、120、180分钟

六 安装形式

落地式、挂式、嵌式