

# 吉之美开水机GM-K1-50CSW-B

产品名称	吉之美开水机GM-K1-50CSW-B
公司名称	成吉润环保设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市成华区二仙桥北路31号
联系电话	028-68173717 15198119592

## 产品详情

产品介绍吉之美开水机是四川步进式电热开水机众多品牌中的上上之选，因其优雅的外观、精湛的工艺、历史悠久的技术积累、多年的市场耕耘、完善而周到的售后服务，使吉之美开水器在四川的各级机关、学校、医院、各大商场、商厦、酒店、宾馆、车站、各类餐饮场所中大量应用，每年的市场份额在不断提升。

1、吉之美开水机是全自动电开水机，应用先进的步进式加热技术，能够有效的杜绝阴阳水的生成（【常识】开水是软水，水烧开才能将水垢分离，阴阳水是一部分开水一部分没烧开水，没烧开的水里有水垢，如长期大量的饮用这种水，水垢会在体内大量沉积，比如一些结石病就是由此引起）。

2、吉之美开水机结构设计合理，相对于其它同类步进式开水机除垢易于反掌。（步进式开水机长期不除垢会使各感应器失灵，显示故障，且缩短加热管使用寿命，加热效率降低。）

3、吉之美开水机保修政策：整机及加热管保修半年。水龙头保修半年。电脑版、电磁阀保修一年。

性能参数产品型号：GM-K1-50CSWB 外形尺寸(长X深X高)：540×190×820mm 额定功率：9KW  
额定电流：13.6A 额定电压（AC）：380V 推荐电源：三相五线 容 积：50L 连续供开水量(5磅暖瓶)：38

使用及维护吉之美开水机安装说明： 首选将开水机安装挂架板用膨胀螺丝固定在墙壁上。然后将开水机主体安装在安装挂架板上：确定墙体有足够的强度来承受开水器满水时的重量，墙壁强度不够时，要采取相应的辅助措施。为了维修的方便，尽量安装在距离天花板至少30厘米的位置。再将进水管、溢流管、水龙头用密封垫片连接到相应的外部管道上。溢流管一定要连接到可排水的管道中，且无堵塞，不允许将水管插入水中。侧面水龙头安装：将水龙头缠生料带后旋入侧面出水口连接管即可。底部下水接管工艺：用连接管的一端连接开水器的出水口接头，另一端连接用户安置在洗面台上自备的出水龙头即可。

开水机连接管规格：进水管G1/2，出水管（龙头）G1/2，溢流管G3/4。吉之美开水机清洁和保养：保持外观的干净。请用稍湿的棉布轻轻擦拭，不要让水直接接触开水器表面。定期清洁过滤网，防止杂质损坏电磁阀。定期检查开水机内部的水垢问题，定期除垢。交易说明电开水机品牌中，我公司一级代理成都吉之美开水机，保证价格优惠且售后服务周到。四川电热开水器市场中产品性能参差不齐，特别是全自动开水机价格更是混乱，欢迎咨询成都成吉润环保设备有限公司4008761607其他说明成都成吉润环保设备有限公司网址：www.chengjirun.com.cn 成都成吉润环保设备有限公司一级代理销售维修吉之美开水器、吉宝开水器、吉之美吧台机等系列产品。成都成吉润环保设备有限公司于2011年初由一队长期致力于服务、技术开发、营销管理等专业的中青年团队合股成立，以“诚信为本、质量取胜、节能环保、顾客满意”为公司生存的保证和发展的必须标准，秉承“做事就是做人，产品既是人品”的经营理念，此理念已成为公司所有员工的座右铭并被坚持于公司日常经营的方方面面。成都成吉润环保设备有限公司集产品代理、销售、售后服务为一体，经过长期的潜心经营，服务网络、销售网络已遍布川渝等各级城市。公司经营项目有：澳柯玛系列制冰机、澳柯玛系列冷柜、展示柜、商用厨房冰箱、吉之美系列开

水器等设备的销售和售后服务。  
成都成吉润环保设备有限公司愿与您精诚合作，为您事业成功再添一臂之力！