

维谛VERTIV艾默生UPS不间断电源主机 GXE-01k00TL通讯机房 1KVA

产品名称	维谛VERTIV艾默生UPS不间断电源主机 GXE-01k00TL通讯机房 1KVA
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾默生UPS 型号:GXE-01k00TL 产地:大连
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：800W

输入电压范围：120-288V

输入频率范围：45-65Hz

输出电压范围：220 ± 1% , 230/240 ± 3%V

输出频率范围：45-55（50Hz体制），55-65....>>

电池类型：全密封免维护铅酸电池

后备时间：> 4min

详细参数

基本参数

输入输出

通信和管理

电池

环境

基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 **1KVA**

额定功率 **800W**

额定电压 **220**

整机效率 **市电模式/电池模式： 91%**

输入输出

输入电压范围 **120-288V**

输入频率范围 **45-65Hz**

输出电压范围 **220 ± 1% , 230/240 ± 3%V**

输出频率范围 **45-55 (50Hz体制) , 55-65 (60Hz) Hz**

输出电压波形 **正弦波**

电流峰值比 **3:1**

其它输出参数 **电压失真波：**

通信和管理

接口端口 DB-9 RS232 , B型USB

过载能力 额定输入 : 105-130% , 10min : 130-150% , 1min : > 150% , 500ms

电池

后备时间 > 4min

电池类型 全密封免维护铅酸电池

电压电流 12V , 长机8A max

电池容量 3 × 7AH块 (标机)

充电时间 带载****放电至UPS自动关机 , 6小时充电至电池容量的90%

环境

工作环境 工作温度 : 0-40 , 工作湿度 : -40-95%

操作高度 40 时 2000m

噪音值(dBA) < 45

其它参数

外观尺寸 标机 : 156*255*295长机 : 156*150*295

产品重量 标机 : 12长机 : 4

可选附件 外置SNMP