

48X1.0大芯数铁路信号线缆

产品名称	48X1.0大芯数铁路信号线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	5.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

48X1.0大芯数铁路信号线缆【阻燃计机电缆】产品详细信息产品型ZR-

DJYVP3导体截面：05-25产品简介：阻燃型对绞控制电缆属于电子计机系统专用电缆之一，产品特点：可根据客户要求定做彩色线芯或编码线芯，采用优质PVC混合料，设计使用循环弯曲寿命为500万次实际使用已超过600万次，线缆结构：

导体：采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体，符合DIN VDE 0295等级6 绝缘：优质聚乙烯混合体 颜色：彩色线芯或编码线芯 3芯加黄绿芯线 护套：优质聚乙烯混合体

颜色：黑色、灰色、橙色 电气特性：额定电压：U₀/U < 05mm² 300/300 V 05mm² 300/500 V 测试电压 U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分 温度范围： 移动安装：-5 ~+70 固定安装：-30 ~+70

持续运动时的小弯曲半径：75× 电缆外径。销售区域河北全境，（天津，北京）黑龙江全境。吉林全境，辽宁全境。内蒙全境，山西全境，河南全境，山东全境。江苏全境，安徽全境。湖北全境，浙江全境，湖南全境，江西全境，福建全境，IEC国内对应GBGB126665已经被GB/T代替）用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力。DJYP3V聚乙烯绝缘铝塑复合带分聚乙烯护套电子计

机用电缆，DJYVP3聚乙烯绝缘铝塑复合带总聚乙烯护套电子计

机用电缆。DJYP3VP3聚乙烯绝缘铝塑复合带分、总聚乙烯护套电子计机用电缆，5、我公司

供的电线电缆保证全新的。性能是成熟可靠的。3) 线对双绞：绞距 £ 30mm。4) 电缆全绞：绞距 £ 200 mm。5) 绑束物：螺旋缠绕25%重叠，100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，特殊要求可定做导体有02mm²、05mm²、075mm²集散型仪表信号电缆为计机控制电缆的升级换代产品。DJYPVPR

聚乙烯绝缘对绞铜线编织分及总聚，低烟无卤电线特性：低烟无卤电缆(1)抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于105Kgf/mm²，而低烟无卤电线抗张强度大于12Kgf/mm²；(2)具有良好的耐候性(-30 ~105)；(3)具备良好的柔软度(硬度为80—90)；(4)具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂。产品标准：Q/320831NHN使用特性：? 交 额定电压：U₀/U450/750V? 电缆长期允许工作温度：-25 ~+105 及 -60 ~+200 两种? 耐火特性符合 GB规定 A类火焰温度 950 B类火焰温度 750

-800 燃烧时间 90min 燃烧时间 90min附加电压 500V 电 3A 附加电压 500V 电 3A? 阻燃特性符合 GB矿用电话电缆MHYAVX2X08型MHYAV、，2、产品标准：GB《额定电压450/750V及以下聚乙烯绝缘电缆（电线）电线》3、使用特性：1) 额定电压U₀/U为300/300V；2) 电缆的长期允许工作温度：AVP-105、RVP-105型.....应不超过105 ；其他型号.....应不超过70 4、型号、名称和使用范围型名称。在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合，所选用的传感器稳定性要求更严

格，要能够经受住长时间的考验。线性范围传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲，在此范围内，灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽，则其量程越大，并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时，当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上，任何传感器都不能保证绝对的线性，其线性度也是相对的。耐火电缆分类在中国普通耐火电缆分为A类和B类：B类电缆能够在750 ~ 800 的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿。弯曲半径不小于电缆外径的10倍；4、额定电压450/。二、执行标准三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 ，分别用ZR、ZRD、ZRDW型号表示，如编织钢丝铠装塑料护套表示为“94”，4. 电缆允许小弯曲半径：非铠装、联锁或编织铠装电缆不小于电缆外径的6倍铜带或钢丝、钢带缠绕铠装电缆不小于电缆外径的12倍5. 阻燃特性：符合GB/T19666 - 2005标准。用电话线MHYVR矿用

电话线MHYVRP矿用电话线MHYAV矿用

电话线MHYVP系列矿用电话线MHYA32系列矿用防爆电话线矿用网线。3、环境温度：阻燃聚

乙烯护套固定敷设-40 、非固定敷设-15 ；塑料绝缘和护套固定敷设-60 、非固定敷设-20 ；4、耐火特性符合IEC331规定火焰温度750 、燃烧时间3h、时间12h、附加额定电压、附加3A电 符合规定火焰温度 、燃烧时间90min、附，HYAC自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，是为易受机械破坏和及易受侵蚀而设计的通信电缆，9、外护（适用于铠装电缆型）：在铠装层上挤塑一层聚乙烯或聚乙烯。10、可根据用户要求 供防防鼠、白蚁及阻燃等功能电缆。

MKVV22；MKVV32；MKVVR矿用控制电缆。电话线HPVHPYV电缆HJVVP电缆HUVVP电缆MHVV电缆HUVV32电缆HYYV电缆HUVV电缆HYPV23电缆HYPV53电缆HYPV电缆HYPV22通信电缆等。DJVPV RDJYPVRDJYJPVR编织分对（铜丝或镀锡丝）软结构，DJVP2VRDJYP2VRDJYJP2VR铜塑复合膜分对软结构，DJVP3VRDJYP3VRDJYJP3VR铝塑复合膜分对软结构，矿用传感器电缆，传感器电缆；矿用主传输电缆，主传输电缆；矿用监测电缆，1、钨铼热电偶的分类，我国列入

标准的钨铼热电偶有两种：A、钨铼5钨铼26。不锈钢保温水箱，选用食品级SUS34不锈钢材质，采用聚氨酯整体发泡保温层，以不锈钢板为内胆，闭孔阻燃自熄型聚苯乙烯料板或聚氨酯等为芯层，通过优化组合，使内外层共同达到最佳保温效果，热损耗小，保温效果好。不锈钢保温水箱之所以能够起到一个保温的作用是因为使用了进口的聚氨酯进行整体发泡，发泡的厚度在5毫米以上，内胆和外胆均是使用不锈钢钢板制作而成，使得热损失比较低，而保温的效果却比手工发泡要好一倍左右，对温度可以进行有效的控制，能够延伸到各个位置的感温包，这些感温包可以感知到温度发生的变化，再把数控传输到控制中心，供应热水的同时还能够降低能量的消耗。直径05mm绝缘：实芯聚烯炔线对：四对，色谱为：蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白缆芯：四芯绞合护套：阻燃PVC或低烟无卤外径56mm特性阻抗：100 产品应用10/100BASE—T以太网（IEEE/100BASE—Tforethernet（IEE，弯曲半径不小于电缆直径的10倍，全聚局用电缆制造标准：Q/TY—。适用范围：本产品用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间之连接，生产规格：对数5对—3600对导体直径为：mm）电缆对数型号（04）型号（05）型号（06）5对HYA5x2x04HYA5x2x05HYA5x2x0610对HYA10x2x04HYA10x2x05HYA10x2x0620对。

48X1.0大芯数铁路信号线缆 空气绝缘电缆具有很低的衰减，是超高频下常用的结构型式，（3）半空气绝缘电缆这种结构型式是介于上述两种之间的一种绝缘型式，其绝缘也是由空气和固体介质组合而成。但从一个导体到另一个导体需要通过固体介质层，合格标准为余火焰不可超过60秒钟。试样不可烧损25%以上，垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃，UL1581VW1和IEC类似，只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范，仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。2、敷设时环境温度 0

。3、小弯曲半径：4、无铠装层电缆，5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆。6、有屏蔽结构的软电缆。3）销售起定量：电议，4）发货准则：运费由卖方负责到货时间一般为3天如果您急需货物，我们可以发顺丰快递（需方付运费），7、如确因产品质量问题或我公司

供的产品与合同要求不一致，我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。产品标准：GB《聚乙烯绝缘和护套控制电缆》，本厂位于环渤海经济圈。地理位置优越，交通十分便利。2）

电缆导体的长期允许工作温度为70 ，3）电缆的敷设温度应不低于0 ，3、产品型号规格及范围：产品型号规格范围使用场合MKVVMKVVPMKVV205-10mm22-61芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22MKVVmm24-61芯MKVV32MKVVmm27-61芯m22-61芯MK。

是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。金属

电力电缆适用于额定电压及以下的交直电力系统中的输送电能用，产品具有较强的电磁干扰、抗雷击及均衡电位、改善供电品质的特性，特别适宜计 机、航空航天监控

、智能大楼等精密电子装置的场所， 在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的距离：185mm2及以下电缆直径的2倍：240mm2及以上为周围温度：30 ℃不同温度，的校正系 直埋敷设a单芯电缆不接角敷设时

，主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。电缆，信号电缆AZVP 12X05+4X1 AVP安装专用电缆AZVP HAVP

扩音对讲电缆 聚乙烯绝缘安装用 电线。其他结构：

根据用户需要，生产标准YD/T结构特点HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘。生产厂商天津市电缆总厂分厂，PTY32、PZY32钢芯聚乙烯绝缘聚综合扭绞铁路信号电缆，4、超高压电缆：（275～800千伏），5、特高压电缆：（1000千伏及以上），3、低传输阻抗，电磁兼容性好，4、低工作电容，5、良好的抗干扰和低辐射性能，7、具有较强的耐电压冲击性，能经受高速、频繁变频时的脉冲电压。一般来说，声音清脆的砖密度大、强度高、吸水率较小，砖的质量较好；反之，声音闷哑的砖密度较小、强度较差、吸水率较大，砖的质量较差。看：是用目测的方法来检查釉面砖的表面质量。合格的釉面砖不应有开裂、夹层和釉面开裂现象；砖背面不应有深度为1/2砖厚的磕碰伤；砖的颜色应基本一致；距砖1米处观测，好的釉面砖不应有剥边、波纹、缺釉、棕眼，正面磕破等表面缺陷。比：对砖的方正和平整，我们可以采用比的方法来检查。