

锂离子电池恒温箱 固态锂离子电池测试柜恒温箱

产品名称	锂离子电池恒温箱 固态锂离子电池测试柜恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

锂离子电池恒温箱 固态锂离子电池测试柜恒温箱厂家简介：

锂离子电池恒温箱 固态锂离子电池测试柜恒温箱厂家 -福意联企业的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大，针对不同的开发出了许多适销对路的新产品，它的化是应用面广，如：医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及各个域。福意联企业的各类产品均具备。企业也了9001体系和产品CC及等。

锂离子电池恒温箱 固态锂离子电池测试柜恒温箱参数：

锂离子电池恒温箱 固态锂离子电池测试柜恒温箱：特点：

- 1.透明玻璃门,适用范围广。
- 2、采用无氟制冷、压缩机，
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低（40dB（A）），省电（0.4kWh/24h）
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

常规单门系列：

型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

低温恒温系列：

型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~10 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5 外型尺寸：550×560×850mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

常规冷柜系列：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm

锂离子电池恒温箱 固态锂离子电池测试柜恒温箱北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家专注于医用冰箱（柜）恒温箱（hengwenxiang）（柜）冷链运输设备，由业内人士创办。是家专注于生物医药、食品、环境保护等领域相关产品、为一体的企业。立足北京，面向……

锂离子电池恒温箱 固态锂离子电池测试柜恒温箱