

高温调控蝶阀DS343H XD-4

产品名称	高温调控蝶阀DS343H XD-4
公司名称	上海览钰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇王家圩村八桥531号1幢
联系电话	86-02113122042912 13122042912

产品详情

产品详细介绍 该阀广泛应用于冶金、建材、电站、玻璃等行业中的高温气体管道中，作为高温气体介质流量调节或切断装置，可与各种执行器配套使用组成不同性能设备。特点：该阀中的阀体采用优质碳素钢内加隔热层及优质耐火材料，蝶板采用铸造优质耐热钢。它具有耐高温、体积小、转动灵活、使用寿命长，操作维护方便等优点。性能 公称压力：0.1mpa；额定转角：0~90°；泄漏率：3%

工作温度xd9:t 950；xd8:t 850；xd7:t 750；xd6:t 650。

适用介质：高温烟气或其它含尘高温气体。型号 蜗轮传动：bd341w-1xd 气动：调节型：bd941wa-1xd；采用气动阀门定位器控制阀门调节启闭动作，输入信号：0-10（4-10）ma·dc（根据用户要求）。

二位切断型：bd641wb-1xd；采用电磁阀控制气缸直接作启闭动作（可根据用户要求执行器带手动装置或不带手动装置）。电压：24v、36v、220v（根据用户要求）。电动：

调节型：bd941wa-1xd（配zkj型电动执行机构或根据用户选取用的电动执行机构）；电压：220v·ac或380v·ac；输入信号：220v·ac或380v·ac；

两位开关型：bd941wb-1xd（配q型电动装置或根据用户选用的电动装置）；

电压：380v或根据用户选用的执行机构而定。技术参数及执行标准 驱动形式 蜗轮传动气动电动

公称通径 dn100~3000mm 公称压力 pn0.1mpa 阀门材料阀体采用优质碳钢内加隔热层及优质耐火材料；（阀门内加隔热层的厚度也可根据用户管道内隔热层的厚度）。

阀杆优质耐热钢；（根据工作温度而选用不同材料）

蝶板采用铸造优质耐热钢；（根据工作温度而选用不同材料）填料柔性石墨。

适用介质高温烟气或其它含尘高温气体 适用温度 1350 设计制造 gb/t12238-1989

传动方式蜗轮蜗杆传动、气动、电动

包装：	木箱
型号：	ds343h xd-4
规格：	dn50~3000

连接方式：	法兰式蝶阀
工作温度：	常温
工作压力：	超高压
密封形式：	强制密封
密封面材质：	金属硬密封
结构形式：	三偏心密封

感谢您访问我公司的网站 <http://www.lanyush.com> ，这里有更多的产品有您选择，如有任何疑问.您可以致电13122042912服务热线,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。