

锂电池恒温测试箱25度 钮扣锂电池恒温测试箱

产品名称	锂电池恒温测试箱25度 钮扣锂电池恒温测试箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

锂电池恒温测试箱25度 钮扣锂电池恒温测试箱厂家简介：

锂电池恒温测试箱25度 钮扣锂电池恒温测试箱厂家 本公司竭诚为广大客户提供优良新型的医疗恒温箱（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、疫苗运输保温箱（柜）。公司拥有各项解决方案；完善的体系、精良的队伍及通畅的渠道。几年来，公司在方面的突破，了重大的成就。产品的应用在目前已经广泛涉足于：医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等。

锂电池恒温测试箱25度 钮扣锂电池恒温测试箱参数：

锂电池恒温测试箱25度 钮扣锂电池恒温测试箱：特点：

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。
 品牌压缩机，采用制冷剂（R134a），优良率、低能耗、促进。
 微电脑PID温度控制器，控温优良可靠，波动少，带定时功能。
 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。
 设有优良限温报警系统，过限制温度即自动中断，保证实验运行，不发生意外。（选配）

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz	AC220V , 50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内部尺寸	504 × 487 × 63优良m	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
冷却/加热方式	风冷+发热丝	风冷+发热丝	风冷+发热丝
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示，分辨率±0.1	LCD数字显示，分辨率±0.1	LCD数字显示，分辨率±0.1
脚轮	有	有	有
止动底角	有	有	有
外门锁扣	有	有	有
报警系统	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警	有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
温度范围	0~100度（可调控）		

锂电池恒温测试箱25度 钮扣锂电池恒温测试箱公司将遵循“以德敬人，以诚立人”的办厂，福意联（Fuyilian）人将继续在及硬件上加大技改力度，并以全新风貌和灵活务实的运作机制；以可靠的、合理的价位、良好的售前；满足广大用户的需求，大限度地为您排忧解难，使您用少的获取大的盈利。尽大的努力创造一个用户可信赖的恒温设备。产品各地，深得用户信赖是同中具有实力的企业之一。

锂电池恒温测试箱25度 钮扣锂电池恒温测试箱