

电池恒温测试箱25度 实验锂离子电池的测试箱

产品名称	电池恒温测试箱25度 实验锂离子电池的测试箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

电池恒温测试箱25度 实验锂离子电池的测试箱厂家简介：

电池恒温测试箱25度 实验锂离子电池的测试箱厂家 -福意联企业本着“以德敬人、以诚立人”为，倡导“科技，造福天下人的”的良好心态，为广大消费者提供安心，放心，贴心的好产品。抱着做事以善为先，经营有章可循的企业法则，以虔诚、宽厚、喜悦的心态，迎接每一个来访客户，福意联品牌要做到家喻户晓，需要我们从点滴入手，客户正确评价就是检验我们工作是否到位，继而保证有宾客高兴而来，满意而归。

电池恒温测试箱25度 实验锂离子电池的测试箱参数：

电池恒温测试箱25度 实验锂离子电池的测试箱：特点：

温度控制?微电脑控制，大屏数字温度显示，调整增量为1℃?风冷系统，箱内温度波动范围±1℃，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48℃之间任意温度
 系统?完善的报警系统，有声音蜂鸣报警功能，可实现温报警、传感器故障报警、开门报警
 制冷系统?直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀?合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度
 人性化设计?设计，耗电量低?多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间?门锁设计，防止随意开启?宽电压带，适合电压不稳定地区

常规单门系列：

型号：FYL-YS-50L	温度：4~38	外型尺寸：430×480×510mm
型号：FYL-YS-100L	温度：4~38	外型尺寸：480×490×840mm
型号：FYL-YS-138L	温度：4~38	外型尺寸：540×550×840mm
型号：FYL-YS-150L	温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L	温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L	温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L	温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L	温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm

高配系列：

型号：FYL-YS-151L	温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-YS-281L	温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm
型号：FYL-YS-431L	温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm

低温恒温系列：

型号：FYL-YS-50LL	温度：-12~10	外型尺寸：430×480×510mm
型号：FYL-YS-100LL	温度：-12~10	外型尺寸：480×490×840mm
型号：FYL-YS-128	温度：-29~-5	外型尺寸：550×560×850mm
型号：FYL-YS-128L	温度：-30到10	外型尺寸：550×560×850mm

常规冷柜系列：

型号：FYL-YS-66L	温度：2-8	外型尺寸：430×480×640mm
型号：FYL-YS-88L	温度：2-8	外型尺寸：480×490×840mm
型号：FYL-YS-100E	温度：2-8	外型尺寸：480×490×840mm
型号：FYL-YS-828L	温度：2~48	外型尺寸：1265×680×1830mm
型号：FYL-YS-1028L	温度：2~48	外型尺寸：1265×680×2150mm

电池恒温测试箱25度 实验锂离子电池的测试箱公司是一家集产品、研发、生产、销售为一体的企业。十几年来，“福意联（Fuyilian）”人以振兴民族事业为已任，致力医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱（柜）、小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等和，并了多项具有水平的理论和应用成果，经过公司全体员工的多年努力，多个种类，品种上百种。

电池恒温测试箱25度 实验锂离子电池的测试箱